

2017 rs232 с магнитной полосой чтения карт памяти (Модель: CR1300)

Характеристики:

устройство для считывания карт rs232, считыватель магнитных карт, считыватель магнитных карт полоса

измерение	90мм (Д) x 26мм (Ш) x 28мм (Н)		
вес	85g (прибл.)		
Источник питания	+ 5V DV ± 5%		
потребляемая мощность	40 мА (макс.)		
Операция Локус	Для использования в помещениях		
Card Standard	ISO7811 / 7812		
Отслеживание положения	ISO 1 (ИАТА)	ISO 2 (АБА)	ISO 3 (Минц)
Плотность записи	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Емкость записи	79 символов (7bits)	40 символов (5bits)	107 символов (5bits)
Интерфейс	USB / последовательный		
Толщина карты	Пластиковые 0,76 ± 0,08 мм		
Руководитель функции	Только для чтения 1,5мм		
Эксплуатация Скорость	10 ~ 150 см / сек		
Жизнь главы	500000 карт проходит (1 проход: один коромысло)		
частота ошибок	Менее 0,5% (Тест карточки ИФБ)		
температура	Хранение: от -30 ° С до + 70 ° С Рабочая: от -20 ° С до + 70 ° С		
влажность	Хранение: от 0% до 95% относительной влажности Рабочая: от 20% до 90% относительной влажности		

Информация о продукте:

rs232 считыватель карт, считыватель магнитных карт, магнитной полосой чтения карт памяти



Соответствующие документы:

Вы хотите знать больше продуктов информация?пожалуйста Кликните сюда.

[Спецификация](#)

[Руководство пользователя](#)

[SDK](#)