

Портативный промышленный терминал данных Android

(М / N: OCBS -A100)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
измерение	162мм (H) x73мм (Ш) x20мм (D)±2 мм	
Вес	Вес нетто :266г (включая батарею и браслет)	
дисплей	4-дюймовый TFT-LCD (WVGA 480x800) сенсорный экран с подсветкой	
подсветка	Светодиодная подсветка	
Стилус	3 ключа TP, 23 функциональные клавиши, 4 боковые кнопки	
расширения	2 SIM, 1 TF	
аккумулятор	Перезаряжаемый литий-ионный полимер, 3,7 В, 3200mAh	
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ		
ЦПУ	Qualcomm четырехъядерный	
Операционная система	Android 7,1	
Место хранения	2ГБ ОЗУ, 16ГБ ROM, MicroSD (максимальное расширение 32 ГБ)	
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА		
Рабочая темп.	-20°C в 50°C	
Температура хранения	-20°C в 70°C	
влажность	От 5 до 95% (без конденсации)	
Drop Технические характеристики	5 футов / 1,5 м спада к бетону в диапазоне рабочих температур	
Уплотнительные	IP54Соответствие IEC	
СРЕДА РАЗРАБОТКИ		
SDK	Комплект разработки программного обеспечения HHW	
язык	Джава	
Среда	Android Studio или Eclipse	
Считыватель штрих-кодов (опционально)		
1D штрих-код	1D лазерный двигатель	Mingde uE966 (Honeywell 4313 для опционально)
	символик	Все основные 1D штрих-коды
2D штрих-код	2D CMOS Imager	Mingde ME54800 (Honeywell 3680 для опционально)
	символик	PDF417, MicroPDF417, Com pos, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-код, Micro QR-код, Aztec, MaxiCode, Pos таль коды, US Pos tNet, США Planet, UK Pos таль, Австралийский Pos таль, Япония Pos таль, Голландский Pos таль. и т.п.
АКСЕССУАРЫ		
стандарт	1ИксИсточник питания 1XLбатарея полимера ития 1ИксЗарядный кабель постоянного тока 1ИксUSB-кабель для передачи данных	
Необязательный	люлька	