3-дюймовый термопринтер Bluetooth промышленного класса с поддержкой Bluetooth

(Номер модели: OCBP- M83)

Функции:

Мини-размер подходит для портативного применения;
Предоставить Android-приложение, более подходящее для конечных пользователей;
Совместим с bartender программное обеспечение;
Поддержка датчика интервала этикеток;
Можно изменить имя принтера, пароль, скорость передачи данных онлайн;
склад бумаги диаметром 50 мм;
Ширину загрузки бумаги можно регулировать;
Поддержка голосового ввода/графического распознавания/распознавания сканирования и других функций;
Совместимость с Android и IOS;
Аккумулятор высокой емкости 2200 мАч;
Может печатать 5 часов непрерывно, 7 дней в режиме ожидания;
Скорость печати 60 мм/сек;
Поддержка ЭСК/POS,JPL,TSPL,CPCL, 4 вида команд;
Общая защита на 360 градусов, ударопрочная конструкция;
Класс IP54, поддержка печати в дождливые дни и на открытом воздухе.

Спецификация:

Метод печати	Линейная термопечать

Команды печати	ESC/POS,TSPL,команда JPL
Эффективная ширина печати	Макс = 72 мм, 576 точек
Скорость печати	6 0 мм/сек
Разрешение	8 точек/мм (203 точки на дюйм)
Размеры бумаги	79,5 ± 0,5 мм x диаметр 50,0 мм
Толщина бумаги	от 0,06 до 0,12 мм
Набор символов	Буквенно-цифровой/китайский
Интерфейс	USB Тип C и Bluetooth
Вспышка	256 КБ
Адаптер питания	5В /1 .5 А Постоянный ток для зарядки типа C (опция)
Время зарядки	4-5 часов
Заряд батареи	2 2 00 мАч
Рабочее время	5 часов непрерывно, 7 дней в режиме ожидания
Срок службы головки принтера	50 км
Другие особенности	Обнаружение бумаги, ручное отключение
Рабочие условия	Температура: -10~50 градусов C, Влажность: 10%□90%
Условия хранения	Температура:-20~70 градусов C, Влажность: 5%□95%
Имя устройства	Может быть настроен по индивидуальному заказу, как буквенный, так и цифровой, максимум до 30 символов ASCII.
Пароль	Введите код сопряжения по умолчанию «1234», его можно настроить или изменить самостоятельно клиентом. Максимум 6 цифр.
Масса	Вес нетто: 0,56 кг/комплект, вес брутто: 0,7 кг/комплект
Размер одной коробки	13,5*13,5*11 см

ROLL EMPTY

Aocom
ROLL EMPTY

ROLL EMPTY

Соответствующие документы:

OCBP-M83 SDK

OCOMпрограммное обеспечение для этикеток

OCBP-M83 Драйвер для ПК с ОС Windows