

3-дюймовый медицинский термальный принтер для доставки билетов DHL

(Модель №: ОСРР -88А)

Функции:

1. Внешний вид Unique с надежной прессформой;
2. Высокая скорость печати до 300 мм / сек;
3. Дополнительный автоматический резак;
4. Cord и беспроводная связь для вариантов
5. Несколько доступных интерфейсов: USB, USB + Serial + LAN; и Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Звуковая и световая сигнализация поддерживается для применения на кухне;
7. Поддержка нескольких типов печати 1D и QR кодов;
8. Поддержка нескольких международных языков;
9. SDK для Android и IOS доступны;
10. Головка принтера Reliable с жизнью 100km;
11. Совместим с командами EPSON ESC / POS.

Параметры:

Способ печати	Термопечать
Печать персонажа	576 точек / линия (по умолчанию), 512 точек / линия; Персонажи : Упрощенный китайский 24x24, поддержка библиотеки шрифтов 18030, поддержка тайваньского и традиционного НК (сложный шрифт), Символы АНК;
Шрифт	А: 12 x 24 точки, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм; В: 9 * 17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм Упрощенный / Традиционный: 24 * 24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Тип штрих-кода	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-код
Скорость печати	250 мм / сек для одного и два интерфейса, 300 мм / секр три интерфейса
Интерфейс	USB, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
Команда печати	Совместим с EPSON ESC / POS команды
Драйверы	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, совместимые с ESPON, SDK для Android и IOS доступный.
Ширина бумаги	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72 мм)

Диаметр бумаги	83мм	
Толщина бумаги	0.06-0.08mm	
резец	Авто резак (опционально)	
Надежность печати	100km	
Сила	DC24V / 2.5A	
температура	0-45 градусов С	
Контрастность Влажность	10-80%	
Внешний размер	190 *145*145(Мм)	
Вес	1.60kg	
Информация для заказа	P / N	Описание
	OCPP -88A-U	USB-порт, с автоматическим резаком
	OCPP -88A-URL	Порт USB + Serial + Lan, с автоматическим резаком
	OCPP -88A-W	Wifi + USB-порт, с автоматическим резаком
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB, с автоматическим резаком
	OCPP -88A-U0	USB-порт, без автоматического резака
	OCPP -88A-URL0	Порт USB + Serial + Lan, без автоматического резака
	OCPP -88A-W0	Wifi + USB-порт, без автоматического резака
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, без автореза



OCPP-88A





OCP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A

