# 170-миллиметровый трек-трек с магнитной полосой (Модель: CR7400)

## Характеристики:

| | | | |
|---|---|---|---|
| измерение | 170mmx44mmx42mm | | |
| Вес | 0,2кг | | |
| Источник питания | + 5V DV ± 5% | | |
| Потребляемая мощность | & Л; 10 мА | | |
| Стандарт карты | ISO7811, AAMVA, CA DMV | | |
| Трек Pos ition | Трек 1 | Трек 2 | Трек 3 |
| Плотность записи | 210 BPI | 75 BPI | 210 BPI |
| Емкость записи | 76 персонажей | 37 персонажей | 107 персонажей |
| Интерфейс | USB (по умолчанию), PS2 (опционально), RS232 (дополнительно) | | |
| Головная функция | Читайте только 1,5 мм | | |
| Скорость работы | 10 ~ 100 см / с | | |
| Жизнь главы | 500 000 карт | | |
| Частота ошибок | Менее 0,5% (тестовая карта JSE) | | |
| температура | Хранение: от -30 ° C до + 70 ° C Эксплуатация: от -20 ° C до + 50 ° C | | |
| влажность | Хранение: от 0% до 95% относительной влажности Эксплуатация: от 20% до 90% относительной влажности | | |

## Соответствующие документы:

**Вы хотите узнать больше продукта infoснов уверены, верны?пожалуйста Кликните сюда.**

**Спецификация**
**Руководство пользователя**