

3-дюймовый 1D / 2D Штрих-код печати Карманный Билл Тепловой чековый принтер

(M / N: OCPP -M085)

Особенности продукта □

1. Бизнес стиль дизайна, больше моды
2. Поддержка 1.D, 2.D печать штрих-кода
3. Совместимо с системами Windows, Linux, Android и IOS
4. С 2500 мАч литий-полимерным аккумулятором, длительным сроком службы супер батареи, с интеллектуальными функциями энергосбережения и контроля энергопотребления, чтобы обеспечить более длительное время печати
5. Поддержка USB + COM + Bluetooth или USB + COM + Bluetooth + WIFI,
6. Специальный индикатор оставшегося заряда для контроля питания принтера в любое время
7. Поддержка звукового и светового напоминания при недостатке бумаги или ненормальной печати
8. Противопадение 1,5 м цементного пола

Заявка:

Складирование, транспортировка, логистика, супермаркет, табак, гидроэнергетика, мобильное государственное управление, мобильная полиция, pos таль и другие отрасли.

Параметры:

Вещь	параметр	
Параметр печати	Способ печати	Термальная Линия
	Эффективная ширина печати	72мм
	разрешение	576 точек / линия (8 точек / мм □ 203 точек на дюйм)
	Скорость печати	90мм / S
	Интерфейс	USB (стандартный протокол связи USB2.0, поддержка Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, поддержка Android, IOS) WIFI (2,4 ГГц, ATA, AP, режим ATA + AP)
	Межстрочный интервал	3,75 мм (можно настроить межстрочный интервал)
	Строка №	Шрифт А: 48 символов / строка Шрифт В: 64 символа / строка Простые, традиционные китайские 24 линии
	символ	Стандартная библиотека упрощенных / традиционных китайских символов GB18030
	Размер персонажа	Символ ANK, шрифт А: 1,5 × 3,0 мм (12 × 24 точки) Шрифт В: 1,1 × 2,1 мм (9 × 17 точек), упрощенный / традиционный: 3,0 × 3,0 мм (24 × 24 точки)

Символ штрих-кода	Расширенный набор символов	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
	Штрих-код	1D. Штрих-код: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8), CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / Code128 2D.Bar код □ QRCODE
Печать графики	Печать графики	Поддерживает растровое скачивание и печать
Режим энергосбережения	Умное энергосбережение	Служба поддержки
	Переменная скорость печати	Служба поддержки
	потребление	Служба поддержки
	спячка	Служба поддержки
Dection	датчик	Отсутствие обнаружения бумаги
Индикатор	Дисплей силы	Служба поддержки
	Индикатор заряда	Служба поддержки
	Недостаток бумаги	Служба поддержки
	гудок	Отсутствие бумаги, печать аварийной сигнализации
Бумага	Тип	термический
	ширина	79,5 ± 0,5 мм
	толщина	≤0.12mm
	Диаметр	≤40mm
	Подача	Легко (подача раскладушки)
Команды печати	команды	ESC / POS
Мощность	Тип	Перезаряжаемая литий-полимерная батарея
	Вместимость	2500 мАч / 7,4 В, можно заряжать более 800 раз устойчивая печать 150 метров или 4 часа при нормальном использовании
	зарядное устройство	9.0V / 2A
буфер	вход	4KB
	NV Flash	40KB
Физические особенности	Вес	285g
	измерение	114 * 103 * 50 (MM)
Окружающая обстановка	операционная	Температура: 5 ~ 45 °C °C Влажность: 10 ~ 80%
	Место хранения	Температура: -10 ~ 50 °C □ Влажность: 10 ~ 90% (без росы)
надежность	Жизнь печатающей головки	50 км (плотность печати ≤12,5)
Програмное обеспечение	Водитель	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



OCPP-M085







OCPP-M085





OCPP-M085





OCPP-M085





OCPP-M085

