

## 3-дюймовый Bluetooth мобильный pos чековый термопринтер

(Номер модели: OCPP - M085)

### Особенности:

Бизнес стиль дизайна, больше моды

Поддержка 1.D, 2.D штрих-кодирования

Совместимо с системами Windows, Linux, Android и IOS

С 2500 мАч литий-полимерная аккумуляторная батарея, супер аккумулятор длительное время, с умным сила функции экономии и контроля энергопотребления, чтобы обеспечить более длительное время печати

Поддержка USB, COM, Bluetooth, Wi-Fi ,USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)

Специальный индикатор оставшегося питания, позволяющий в любое время контролировать питание принтера

Поддержка звука и светового напоминания при недостатке бумаги или ненормальной печати

Антипад 1,5 м цементный пол

### Заявка:

Складирование, транспортировка, логистика, супермаркет, табак, гидроэнергетика, мобильное государственное управление, мобильная полиция, pos таль и другие отрасли.

### Параметры:

Предмет	параметр	
Параметр печати	Способ печати	Термальная Линия
	Эффективная ширина печати	72мм
	разрешение	576 точек / линия (8 точек / мм □ 203 точек на дюйм)
	Скорость печати	90мм / S
	Интерфейс	USB (стандартный протокол связи USB2.0, поддержка Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, поддержка Android, IOS) WIFI (2,4 ГГц, АТА, АР, режим АТА + АР)
	Межстрочный интервал	3,75 мм (можно настроить межстрочный интервал)
	Строка №	Шрифт А: 48 символов / строка Шрифт В: 64 символа / строка Простые, традиционные китайские 24 линии
	символ	Стандартная библиотека упрощенных / традиционных китайских символов GB18030
	Размер персонажа	АНК персонаж, Шрифт А: 1,5 × 3,0 мм (12 × 24 точки) Шрифт Б: 1,1 × 2,1 мм (9 × 17 точек) Упрощенный / традиционный: 3,0 × 3,0 мм (24 × 24dots)

Символ штрих-кода	Расширенный набор символов	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
	Штрих-код	1D. Бар код:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128 2D.Бар код:QR КОД
Печать графики	Печать графики	Поддерживает растровое скачивание и печать
Режим энергосбережения	Умное энергосбережение	Служба поддержки
	Переменная скорость печати	Служба поддержки
	потребление	Служба поддержки
	спячка	Служба поддержки
Detection	датчик	Отсутствие обнаружения бумаги
Показатель	Дисплей силы	Служба поддержки
	Индикатор заряда	Служба поддержки
	Недостаток бумаги	Служба поддержки
	гудок	Отсутствие бумаги, печать аварийной сигнализации
Бумага	Тип	термический
	ширина	79,5 ± 0,5 мм
	толщина	≤0.12mm
	Диаметр	≤40mm
	Корм	Легко(Раскладушка)
Команды печати	команды	ESC / POS
Сила	Тип	Перезаряжаемая литий-полимерная батарея
	Вместимость	2500 мАч / 7,4 В, заряжается более 800 раз устойчивая печать 150 метров или 4 часа при нормальном использовании
	зарядное устройство	9.0V / 2A
буфер	вход	4KB
	NV Flash	40KB
Физические особенности	Вес	285g
	измерение	114 * 103 * 50 (ММ)
Окружающая обстановка	операционная	температура:5 ~ 45 °С, влажность:10 ~ 80%
	Место хранения	температура:-10 ~ 50 °С ,влажность:10 ~ 90%(Нет росы)
надежность	Жизнь печатающей головки	50KM(Плотность печати≤12,5)
Программное обеспечение	Водитель	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



# OCPP-M085





OCPP-M085





# OCPP-M085

