

3-дюймовый термотермический термопечати для штрих-кодов

(Модель: ОСВР-005)

Характеристики:

Модель принтера	ОЦБФ-005
разрешение	203 DPI (8 точек / мм)
Способ печати	Прямая тепловая
Датчик температуры головки	Тепловой варистор
Датчик положения головки	Микропереключатель
Обнаружение бумаги	Фотоэлектрические датчики
Скорость печати	127 м / с (макс.); 50,8 мм / с (минуты)
Ширина печати	От 16 до 82 мм
СМИ	Тип носителя: рулон, наклейки, этикетки и т. Д. Диаметр носителя: внутренний диаметр: 25 мм; диаметр: 80 мм
Внутренний шрифт	Турефасе 0 FONT 8; обычно используется в однобайтовых шрифтах
Увеличить & ротационный	1-10-кратное усиление в нескольких направлениях; 0 градусов, 90 градусов, 180 градусов, 270 градусов, вращение на 360 градусов
Выкл. Тип бумаги	Тear & шелушение
Карты памяти	2 МБ FLASH ROM, 2 МБ DRAM
Образ	Монохромные PCX, BMP файлы изображений могут быть загружены во FLASH, DRAM
Штрих-код	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 +2, EAN13 +5, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA +2, UPCA +5, UPC-E, UPCE +2, UPCE +5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Интерфейс	USB + RS232 + LAN или USB
Мощность	Вход: 24 В постоянного тока, 2,5 А
Окружающая среда	Рабочая температура: от 5 градусов до 45 градусов С Температура хранения: от -40 ° С до 55 ° С Рабочая влажность: 20% ~ 80%, без конденсата, свободный воздух Влажность при хранении: & lt; = 93% (40 ° С), без конденсации, свободный воздух
Размер	Размер: D220mm * H148mm * W150mm

Информация о продукте:



Соответствующие документы:

Вы хотите узнать больше информации о вас?пожалуйстаКликните сюда. 

Спецификация

Программное обеспечение для разработки драйверов и этикеток ОСВР-005