3-дюймовый ручной работы 203DPI Direct Thermal Jewellery этикетки этикетки для этикетки и печати квитанции

(Модель №: ОСВР -015)

Функции:

Поддержка 8 видов обильной комбинации интерфейса

Поддержка команды TSPL и ECS / POS

Поддерживает Multi 1D штрих-код и 2D-печать кода.

Поддержка функции мониторинга состояния принтера

100 м порта Ethernet, ультра высокоскоростной передачи данных.

2 МБ Big Dram и 2 МБ буферной памяти.

Стандартный от 25 до 80 мм регулируемый бумажный сепаратор

150 км голова принтера

Технические параметры:

Метод печати	Прямой термический		
Команда	TSPL и ESC / POS (могут измениться по конечному пользователю)		
разрешение	203dpi, 576dots / line		
Ширина печати	Макс = 72 мм		
Тип бумаги	Тепловая метка бумаги или непрерывная квитанция		
Интерфейс	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WiFi / URL + BT / URL + WiFi		
Скорость печати	Max = 152 мм / с для метки, max = 260 мм / с для мода квитанции		
Ширина бумаги	20 мм-80 мм		
Толщина бумаги	0,06 ~ 0,19 мм		
Roll Dia.	Максимум. Ø 83 мм		
Вырезать бумаги	Ручная разрыв		
Драма	2 МБ		
Вспышка	2 МБ		
Размер шрифта	Шрифт A: 12 * 24 (Standard), шрифт B: 9 * 17		
китайский язык	GB18030, Big5 24x24Dots		
Японская / Корея	Служба поддержки		
Пользовательский язык	РСЗ47 (Стандартная Европа), Катакана, РС850 (многоязычный), РС860 (португальский), РС863 (Canadian-французский), РС865 (Nordic), Западная Европа, Греческий, Еврейский, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2), PC852 (Latin2), PC858, Iranii, Латвийский, арабский, PT151 (1251) ECT.		
1d.	UPC-A / UPC-E / Jan13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / MSI / ITF-14 / C POS T / PLESSEY ITC.		
2d.	QR, PDF417, DM		
Печатание головы жизни	150 км		
Бумажный сепаратор	Стандартный		

Датчики	Бумага, крышка открыты, резак, замятие бумаги и обнаружение черного метки		
Вход	AC 100V-240V 50/60 Гц		
Выход	DC 24V / 2.5A		
Рабочее	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH		
состояние			
Состояние	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH		
хранения			
Аксессуары	Кабель данных, адаптер питания, код питания, бумажный ролик, CD, руководство, Бумажный сепаратор (стандартный)		
Габаритные	196 (d) x145 (w) x135 (h) мм		
размеры			
Вес нетто	1.14 кг		
Общий вес	1,5 кг		
Отдельная коробка	Размер 30х19х18см (lxwxh)	1УНАТ / коробка	
Мастер коробки	Размер 62x36x52 см (lxwxh)	12units / коробка	
Водитель	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS		
SDK	Android, IOS.		









