

## 3-дюймовый портативный термопринтер для Android устройств (OSPP-M083)

### Особенность

Поддержка Windows, Java, Android, IOS (опционально) система  
Интерфейс: USB + RS232 + Bluetooth (Options), или USB + RS232 + WIFI;  
USB и зарядки постоянного тока;  
OLED-дисплей состояния печати;  
Поддержка 2D, 1D печати штрих-кодов  
Один принтер можно подключить к многоканальному интеллектуальных устройств (до 7 Android устройств + 1 ИОС устройств) (опционально)  
Имя принтера и пароль можно изменить онлайн  
Free SDK для Android и Win CE  
2000mAh аккумулятор большой емкости литий  
Специальный индикатор батареи для мониторинга состояния питания  
Резак: ручной резак  
Скорость печати: Шифрование до 90мм / сек  
МСBF (жизнь): 100 км

### Спецификация

Модель	OSPP-M083
вес	280г
цвет	черный
Эффективная ширина печати	72мм
способ печати	печать Термальная линия
команды печати	ESC / POS совместимый набор команд
скорость печати	До 90мм / сек
разрешение	8 точек / мм (203dpi)
Печать шрифт	12x24 / 24x24
емкость колонки	32 колонки / 16columns
размер знака	1,5 x 3,0 мм (Ш x В) / 3.0x3.0mm (ШxВ)
размеры бумаги	80,0 ± 0,1 мм диаметр x 30.0mm
толщина бумаги	От 0,06 до 0,08 мм
Набор символов	Буквенно-цифровой / китайский кандзи
Интерфейс	USB, RS-232, Bluetooth, Wi-Fi (опционально)
буфер данных	До 5К байтов
Адаптер питания	9В DC / 2А
Заряд батареи	7.4V DC / 2000mA; Батарея может оставаться на 4-5 дней, когда полная мощность, он может напечатать документ 120-150m
Другие особенности	Обнаружение бумаги, обнаружение силы, руководство закрыли
Рабочие условия	Температура: -10 °C ~ 50 °C, Влажность: 10% ~ 90%
Условия хранения	Температура: -20 °C ~ 70 °C, Влажность: 5% ~ 95%
Имя устройства	Может быть настроен, письмо и цифровой для варианта, при максимальном 30 ASCII символов.
пароль	Введите код по умолчанию спаривание "1234", он может быть изменен. При макс 6 Digitals.
Размер силового кабеля	3.5 * 1.1mm

