

## 32 ГБ ж1900 10 "Windows все в одном POS-терминале с температурным принтером

(m/n: POS-Б10/Б10-а)

### Функции:

Процессор Intel ® Celeron ® ж1900 четырехъядерный процессор с тактовой частотой 2, 0 ГГц для системы Windows

2, 0 ГГц а83т ARM 8-ядро коры головного мозга-A7 для системы Android

2 ГБ ОЗУ + 8 ГБ (Android)

2 ГБ ОЗУ + 32 Гбайт (Windows)

Многоточечный емкостный сенсорный экран

Встроенный 58мм или 80-мм тепловой принтер (опционально)

Встроенный считыватель RFID (опционально)

Стильная панель отображения

### Приложений:

Ресторанное обслуживание: гостиница, Ресторан, кафе, кафе, пекарня и кондитерская

Розничная торговля: бизнес-улица, бутик, магазин, магазин косметики и парикмахерские

Отдых: Сауна, Спа, Ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж для лотерейного билета

Коммерческий: терминалы управления информацией для стоянки автомобилей, Гостиницы, авиации, метро, вокзала и причала

### РисунокПоказать:



### Параметр:

Модели	POS-Б10/POS-Б10-а
Основных Доска ①	Четырехъядерный процессор Intel целеронпроцессор ж1900 с тактовой частотой 2 ГГц Windows)
Основных Доска ②	2, 0 ГГц а83т ARM 8-ядро коры головного мозга-A7 ANdroid)
ОС ①	Виндовс7 (бета-версия)
ОС ②	Андроид 5,1
① памяти	Твердотельный накопитель (Windows)
② памяти	2 ГБ ОЗУ (Android)
Сенсор Экрана	Многоточечный емкостный сенсорный ввод
Экрана Размер	Основной экран 10, 1 дюйма, вице-экран 10, 1 дюйма
Цвет	Черн или вихте
Принтер	58мм тепловой принтер большой зубчатой передачи или 80-мм тепловой принтер с авторезчиком (опционально)
Порт ввода/вывода (① ж1900)	Флэш-памяти
	Разъем RJ45 * 1
	Рж11 * 1
	HDMI * 1 (для вице-экран)
	DB9 PC232 порт * 1

Ввод/вывод Порт (② a83т)	Рж11 * 1
	Разъем TF * 1
	Разъем RJ45 * 1
	HDMI * 1 (для вице-экрана)
	Разъем USB * 2
	DB9 PC232 порт * 1
	Аудио * 1
	Порт USB OTG
Операционной Температура	0 °C до 40 °C
Остер Функция (андриод)	Интернет
Факультатив элементы (Windows)	ЖК-дисплей ВФД, RFID, MSR фотокамера, дб25 параллельный порт 3G, DB9 PC232 порт * 3 Другой размер экрана
Факультатив элементы (андриод)	3G, фотокамера, ЖК-экран ВФД, RFID, MSR, другой размер
Хранения Температура	-20 °C до 60 °C
Упаковочная аналитика	46 * 43 * 51км
Питания адаптер	110-240 в/50-60 Гц, входной разъем дк12/5А выставить