

3inch с Авторезак POS термопринтер

(ОСРР-80Е)

Способ печати:	Прямая термопечать
Скорость печати:	200 мм / с (260мм / с для интерфейса 3)
Ширина рулона:	79,5 ± 0,5 мм
Диаметр печати:	Ф80mm
Толщина бумаги:	0.06-0.08mm
Емкость колонки:	576dots / линия, 512 точек / линия
Межстрочный интервал :	3.75mm (регулируемая по командам)
Команда печати:	Совместимость с командой ESC / POS
Тип интерфейса:	Серийный + USB + LAN / 36P параллельный порт / 25P последовательный + USB / LAN
жизнь Резаки:	1 миллион сокращений
Срок службы печатной головки:	100 км
Входной буфер:	2048Kbytes
NV Вспышка:	256Kbytes
Блок питания:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Гц
Источник питания:	DC 24V / 2.5A
питания Денежный ящик:	DC 24V / 1A
Рабочая среда:	Температура (0 ~ 45) влажность (10 ~ 80%) (не конденсируются)
Рабочая среда:	Температура (0-45) градусов по Цельсию, влажность (10-80%) Non- сконденсируйте
Условия хранения:	Температура (-10 ~ 60 °C); Влажность (10 ~ 90%)
Размер знака:	ОАО АНК, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
Штрих-код:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / Code128 QRCode
Персонажи:	PC347 (Европейский стандарт), катакана, PC850 (Многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (канадский французский), PC865 (Nordic), Западная Европа, греческий, иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица # 2) , PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251)





Соответствующие документы:

[*Спецификация](#)

[*IP-адрес Руководство Настройка](#)

[*Инструкция по эксплуатации](#)

[* Драйвер для всей системы окон](#)

[*Драйвер для Linux](#)

[*Параметры настройки принтера Инструменты](#)

[*CD файлы](#)