

# 4-дюймовый термотрансферный принтер для печати этикеток со штрих-кодом

(М / N: ОСВР -004А / В)

## 1.Features:

- 32-битный RISC-процессор 200 МГц с 8 МБ SDRAM,
- 4 МБ флэш-памяти
- Двухмоторный редукторный дизайн
- Скорость печати 127 мм (5 дюймов) в секунду
- 300-метровая (984 ') лента на сердечнике 25,4 мм (1 дюйм)
- Механизм печати для киоска
- Прошивка TSPL-EZ™ эмулирует языки TPLE и TPLZ Служба поддержки

## 2.Parameters:

| ПРИНТЕР МОДЕЛЬ                         | ОСВР -004А                                                                                                                                                                                                                   | ОСВР -004В               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| разрешение                             | 8 точек / мм (203 DPI)                                                                                                                                                                                                       | 12 точек / мм (300 DPI)  |
| Способ печати                          | Термическая передача и усиление Прямой термальный                                                                                                                                                                            |                          |
| Максимум. скорость печати              | 127 мм (5") / С                                                                                                                                                                                                              | 101,6 мм (4") / С        |
| Максимум. ширина печати                | 108 мм (4,25 ")                                                                                                                                                                                                              | 104 мм (4.09«)           |
| Максимум. длина печати                 | 2+794 мм (110«)                                                                                                                                                                                                              | 1016 мм (40«)            |
| Тип носителя                           | Непрерывный, высеченный, черная метка, веерообразный, зубчатый (наружная рана)                                                                                                                                               |                          |
| Ширина носителя                        | 20-112 мм (0,78 "-4,4")                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Толщина носителя                       | 0,06 ~ 0.254 мм (2,36 ~ 10 мил)                                                                                                                                                                                              |                          |
| Длина этикетки                         | 10 ~ 2,+794 мм (0.39~ 110«)                                                                                                                                                                                                  | 10 ~ 1016 мм (0.39~ 40«) |
| Емкость рулона этикеток                | Наружный диаметр 127 мм (5 дюймов)                                                                                                                                                                                           |                          |
| лента& Амп;Ширина ленты                | Длина 300 м, макс. Внешний диаметр 67 мм, 1 "сердечник (чернильное покрытие снаружи), 40 мм ~ 110 мм (1,6" ~ 4,3 ")                                                                                                          |                          |
| ограда                                 | Двустенный пластик                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Физическое измерение                   | 234 мм(W)Икс194,8 мм(ЧАС)х302,5 мм (D)                                                                                                                                                                                       |                          |
| Вес                                    | 3,1 кг(6,83 фунтов)                                                                                                                                                                                                          |                          |
| процессор                              | 32-битный процессор RISC                                                                                                                                                                                                     |                          |
| объем памяти                           | 4MB Flash Memory                                                                                                                                                                                                             |                          |
|                                        | 8 МБ SDRAM                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|                                        | Устройство чтения карт SD для расширения флэш-памяти, до 4 ГБ                                                                                                                                                                |                          |
| Интерфейс                              | • USB2.0 • RS-232 (заводская опция) • Centronics (заводская опция) • Внутренний Ethernet, 10/100 Мбит / с (заводская опция)<br>• Bluetooth (заводская опция) • Внешняя беспроводная связь 802.11 b / g / n (заводская опция) |                          |
| Мощность                               | Внешний универсальный импульсный источник питания                                                                                                                                                                            |                          |
|                                        | Вход: AC 100-240 В, 1А, 50-60 Гц                                                                                                                                                                                             |                          |
|                                        | Выход: DC 24 В, 2,5 А, 60 Вт                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Рабочий выключатель, кнопка, светодиод | 1 выключатель питания, 1 кнопка питания и усилитель; 1 светодиод (3 цвета: красный, фиолетовый и красный)                                                                                                                    |                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| датчиков                    | Светоотражающий датчик с черной меткой (регулируемый по размеру pos)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | Датчик открытия головы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | Пропускающий датчик зазора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | Датчик конца ленты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Часы реального времени      | стандарт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Внутренние шрифты           | 8 буквенно-цифровых растровых шрифтов                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | Поддержка шрифтов TTF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Штрих-код                   | 1D штрих-код:Код 39, Код 93, Код 128UCC, Код 128, подмножества A, B, C, Codabar, Чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2 ( 5) цифровое дополнение, MSI, PLESSEY, POS TNET, Китай POS T                                                                                                                       |
|                             | 2D штрих-код:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| графический                 | BMAP, BMP, PCX (макс. 256 цветов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Поворот шрифта и штрих-кода | 0 °,90 °,180 °,270 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Язык принтера               | TSPL (EPL,ZPL,DPL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Состояние окружающей среды  | Работа: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% без конденсации                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | Хранение: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% без конденсации                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Правила безопасности        | FCC,CE, CCC,CB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Забота об окружающей среде  | Исполните с RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| аксессуары                  | ①CD диск с программным обеспечением для маркировки Windows;②Инструкция по началу работы;③USB-кабель;④Шнур питания;⑤Внешний универсальный импульсный источник питания;⑥Маркировочный шпиндель, фиксирующий выступ x 2, 1,5-дюймовый адаптер для сердечника x 2;⑦Шпиндель ленты x 2;⑧Лента бумажная сердцевина;⑨Средства массовой информации |
| Заводские настройки         | Внутренний Ethernet, 10/100 Мбит / с, RS-232,Параллельный интерфейс Centronics                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Варианты дилера             | Модуль отслаивания, гильотинный резак (полный или частичный рез) Толщина материала 0,06 ~ 0,19 мм, 500 000 резов, 0,20 ~ 0,25 мм, 200 000 резов                                                                                                                                                                                            |
| Пользовательские настройки  | Внешнее рулонное крепление, носитель OD. 214 мм (8,4 ") с сердечником 25,4 мм (1") , Внешняя рулонная плата, Модуль Bluetooth (последовательный интерфейс), беспроводной модуль 802.11 b / g / n (сериял интерфейс), RFID-модуль,                                                                                                          |

### 3. выставка продуктов:



OCBP-004





OCBP-004





## 4. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

### 1). Политика MOQ

Нет MOQ ограничения для стандартных продуктов, но цена за единицу отличается, большее количество лучше цена.

По индивидуальному заказу вы можете напрямую обсудить MOQ с нашим торговым представителем.

### 2). Доступность образца & политика

После того, как клиенты подтвердили спецификацию, мы очень рады предоставить образцы для тестирования и квалификации.

Все образцы должны быть оплачены до отгрузки, цена образцов выше, чем массовый заказ. Когда массовый заказ размещен, мы можем вернуть вам стоимость образцов или отправить вам больше штучных продуктов с пересылками.

Вы можете купить образцы у нас напрямую, используя t / t, western union или paypal. И вы также можете купить его в нашем интернет-магазине на Aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite_CI).

### 3). Гарантия

ОСОМ стремится предоставлять наиболее экономически эффективные продукты и услуги с надежным качеством, которое удовлетворит удовлетворенность клиентов;

Мы были квалифицированы глобальной компанией fortune 500, и у нас есть первый торговый уровень, который на 100% защищает ваши деньги и время выполнения заказа.

Наша гарантия на продукты составляет 12 + 1 месяц с момента поставки, как правило, на некоторые указанные модели может быть гарантия до 24 месяцев;

Любой товар в течение 30 дней с момента сбоя доставки считается недействительным (DOA). Продукты DOA отдадут приоритет замене и отправляются курьером.

Для массового заказа, мы хотели бы поставить некоторые запчасти с доставкой для местного быстрого ремонта. И после этого вы можете вернуть неисправные детали для доработки и анализа.

### 4). Условия оплаты

Для массового заказа вы можете оплатить нас с помощью T / T, LC, Western Union, Escrow или других. О порядке образцов, T / T, Western Union, Escrow, Paypal являются приемлемыми. Услуга Escrow работает на Alipay.com. В настоящее время вы можете оплатить с помощью Moneybookers, Visa, MasterCard и банковским переводом. Вы также можете оплатить некоторые дебетовые карты, включая Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B и Euro6000.

## 5. Компания Информация:

ОСОМ Technologies Ltd. является основным поставщиком и производителем продуктов, связанных с POS и Auto-ID, с проверкой TUV. ОСОМ обслуживает компанию Fortune 500 и имеет 1% -ый торговый уровень гарантия от alibaba.

Ассортимент продукции ОСОМ охватывает термопринтер, принтер штрих-кода, матричный принтер, сканер штрих-кода, терминал POS, считыватель магнитных карт, терминал даты и другие периферийные устройства POS (кассовый аппарат, дисплей клиента, монитор POS, клавиатура POS, счетчик денег, Электронные весы, термобумага), которые широко используются для розничной торговли, ресторанов, банков, лотерей, транспорта, логистики и других применений. У нас есть CE, FCC и другие необходимые сертификаты.

Миссия ОСОМ заключается в том, чтобы быть убедительным выбором для наших партнеров, и три наших основных принципа - это «Честность, стремление к совершенству, взаимовыгодное сотрудничество». Мы хотели бы установить стабильные и надежные партнерские отношения с клиентами по всему миру. OEM / ODM можно только приветствовать.

## 6.Contact:

Контакт: Лин Ли

ОСОМ Technologies Limited

Адрес: 4 / F, блок 10, промышленный парк Чжунсин, улица Чуанье, район Наньшань, Шэньчжэнь 518054, Китай;

Сайт: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.pos.solution.com.cn](http://www.pos.solution.com.cn);

Электронная почта: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/en/contacts/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;  
WhatsApp: 0086.18948789890;  
Wechat: 0086.18948789890;  
Моб .: 0086.18948789890;  
QQ: 1467261417;  
Тел: 0086.755.86053207-814;  
Факс: 0086.755.86053207-868;