

**4-дюймовый карманный терминал POS для Android.
Промышленный КПК для сбора данных.
(Модель: OCBS -D7000)**

Особенности

- L Android 7.0
- L 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ ROM
- L 4.0 дюйма 480 * 800 WVGAIPS Screen
- L Сканер штрих-кода 1D / 2D для дополнительного
- L RFID LF / HF / UHF / for optional
- L Числовые & Amp; Functional Keypads
- L Поддержка 4G / Wifi / GPS / Bluetooth
- L Задняя камера 5 МП, автофокусировка со светодиодной вспышкой
- L Перезаряжаемый литий-ионный полимер, 3.7V, 5200mAh Аккумулятор
- L Прочный IP65 / 1.5 mDrop Tolerance

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

измерение	158 мм (H) x75 мм (W) x28 мм (D) ± 2 мм
вес	Вес нетто: 300 г (включая аккумулятор и браслет)
дисплей	4.0 дюйма. TFT-LCD (WVGA 480x800) сенсорный экран с подсветкой
подсветка	Светодиодная подсветка
Стилус	3 клавиши TP, 17 функциональных клавиш, 4 боковых кнопки
расширения	2 PSAM, 1 SIM, 1 TF
аккумулятор	Перезаряжаемый литий-ионный полимер, 3,7 В, 5200 мА

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЦПУ	Cortex A53 с четырёхъядерным процессором 1,3 ГГц
Операционная система	Android 7.0
Место хранения	2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ ROM, MicroSD (максимум 32 ГБ)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Рабочая температура.	-20 °C до 50 °C
Хранение Темп.	-20 °C до 70 °C
влажность	5% относительной влажности до 95% относительной влажности (без конденсации)
Технические характеристики	5 футов / 1,5 м падают на бетон в диапазоне рабочих температур
Уплотнительные	Соответствие IP65, IEC
ESD	± Воздушный разряд 15 кВ, ± 8кВ прямой разряд, ± 8кВ косвенный разряд

СРЕДА РАЗРАБОТКИ

SDK	Комплект разработчика программного обеспечения NHW
язык	Ява

Окружающая среда	Android Studio или Eclipse
------------------	----------------------------

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

WWAN	WCDMA (850/1900/2100 МГц), GSM / GPRS / Edge 850/900/1800/1900 МГц)
WLAN	IEEE 802.11 b / g / n
WPAN	Bluetooth Class v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0
GPS	GPS (встроенный A-GPS), точность 5 м

DATA CAPTURE

ЧИТАТЕЛЬ БАРКОДА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

1D штрих-код	1D лазерный двигатель	Honeywell N431x
	символик	Все основные штрих-коды 1D
2D штрих-код	2D CMOS Imager	Honeywell N6603
	символик	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-код, Micro QR-код, Aztec, MaxiCode, Postal, US PostalNet, US Planet, UK Postal, австралийский Postal, Япония Postal, Голландский Postal и т.п.

ЦВЕТНАЯ КАМЕРА

разрешение	5,0 мегапикселей
объектив	Автофокусировка со светодиодной вспышкой

RFID READER (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

RFID LF	частота	125KHz / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	протокол	ISO 11784 и 11785
	Диапазон R / W	2 см до 10 см
RFID HF	частота	13,56
	протокол	ISO 14443A & 15693
	Диапазон R / W	2 см до 8 см

БЕЗОПАСНОСТЬ PSAM (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ)

протокол	ISO 7816
Скорость передачи данных	9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200
слот	2 слота (максимум)

АКСЕССУАРЫ

стандарт	1xPower Supply
	1xЛитиевая полимерная батарея
	Кабель для зарядки 1xDC
Необязательный	Кабель для передачи данных 1xUSB
	Кейс для переноски



www.ocominc.com

