

**(OCBS -A200) 4000 мАч батареи промышленные прочные андроиды 9.0  
логистика портативный 2D сканер штрих-кода PDA с колыбелью**

**(M / N: OCBS -A200)**



**Функции:**

| mtk8768b 2 ГГц, квадроцикл, 12 нм

L 2G RAM + 16G ROM

| числовые и функциональные клавиатуры

L Поддержка 2/3 / 4G Связь

| Перезаряжаемый литий-ионный полимер, 3,7 В, батарея 4000ah

| rugged ip65 /1.5 m Перепада

L 8 Мегарixel камера Авто фокус со светодиодной вспышкой опционально

| Стандартный высокопроизводительный двигатель 2D сканера

L Pogo PIN-код зарядки порта поддержки дополнительной колыбели

| Совместим с 4 видами глобальных систем Itioning pos

Характеристики	
Операционные системы	Android 9.
Процессор	MTK8768B 2 ГГц, квадроцикл, 12 нм

ОБЪЕМ ПАМЯТИ	2G RAM + 16G ROM
Расширить слот	MicroSD, поддержка SDHC, до 64 ГБ; Один разъем Micro SIM
ПК Связь	USB 2.0 OTG: Type-C; Поддержка гарнитуры типа C
Датчики	Свет, близость, 3D г датчик, зал
ВЕЛ	Зарядка, сканирование и состояние системы
Время зарядки	<3.5 hours(Room Temperature) <4 hours(35 °C)
Продолжительность работы	14 часов
Сбор данных	
Сканирование двигателя	DataLogic E3200-Le
2d.	Код ацтека; Китай Хан Синь код; Матрица данных; Максимум; Micro QR код; QR код; EAN / Jan COM pos ITES; GS1 Databar COM pos ITES; GS1 Databar расширена сложена; GS1 Databar Stageded; GS1 Databar наконецна всенаправленная; Макропидф; MicroPDF417; PDF417; UPC A / E COM pos ITES
1d.	Авто дискриминирует все стандартные 1D-коды, включая GS1 Линейные коды databar ™.
Pos T.	Австралийский Pos t; Британский Pos T; Китай Pos T; IMB; Японский Pos T; Kix Pos t; Корея Pos T; Код планета; Pos TNET; Королевский Почтовый код (RM4SCC)
NFC (необязательно)	13,56 МГц NFC
Беспроводная связь	
Wlan.	802.11 AC / A / B / G / N
Розыгрыш	TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) FDD-LTE (B1 / B3 / B7) UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (900/2100 МГц) GSM / EDGE / GPRS (900/1800 МГц)
Вольт	Lte cat6.
Каприз	Нисняя ссылка 300 Мбит / с, B1 / B3 / B7 / B40 / B41
Wpan.	BT 4.2 / BRE
GPS	GPS / A-GPS, ГЛОНАСС, Бейду, Галилео
Физические характеристики	
Жжет	4 дюйма, 800 * 480, видимый под солнцем
Трогать	GFF Captive Touch, стекло драгоценности
Камера	Авто фокусировка 8мега, со вспышкой светодиода
Клавиатура	24 цифровая клавиатура Влево / правый ключ сканирования, слева / правый K1, K2, определенный пользователь Назад, дом, переключатель
Получатель	Служба поддержки
Оратор	Мин 90 дБ при 10 см-1 кх

Микрофон	Микрофон шума
Зарядка Ю.	USB Type-C,
	Зарядная колыбель
Батареи	Съемный 3800 мАч-4000 мАч
Измерение	160 x 71 x 17 мм
Масса	269 г
Экологические характеристики	
Рабочая Температура	-20 ° C ~ + 50 ° C
Температура хранения	-30 ° C ~ + 70 ° C
Влажность	10% ~ 90%
Уронить	1,5 м, бетон, 12 капель
Падать	600 минут, 0,5 м, сталь
Ип	IP65.
Эс?	± 8 кВ контакт, ± 15 кВ воздух
Клавиатура жизненного цикла	300к.
Аксессуары	
Зарядная колыбель	Поддержка 1 Устройство и 1 аккумулятор
Ручной ремень	Черный, нейлон
Батареи	Съемный 3800 мАч-4000 мАч