

**Мобильный беспроводной 4A android-считыватель данных pos с устройством считывания отпечатков пальцев  
(M / N: POS -Z90)**

**Особенность:**

- L Операционная система Android 5.1
- L 5,0-дюймовый сенсорный экран
- L Емкость аккумулятора в режиме ожидания составляет 5600 мАч
- L 58 мм термопринтер
- L 5 миллионов пикселей камера
- L Wi-Fi 2G / 3G / 4G, связь Bluetooth,
- L Встроенный считыватель магнитных карт, индукционный считыватель ICcard и считыватель контактных карт IC
- L Прошла EMV L1 L2, PCI и PBOC банковская платежная сертификация
- L Thecradle может использоваться для связи, зарядки, питания и обеспечения беспроводной сети (опционально)

**Заявка :**

appychain супермаркеты, рестораны, мини-маркеты, магазин одежды, помещения, пекарня, кассир, оплата, вход в продажу, сохраняет функцию управления бизнесом.

**Техническая спецификация:**

<b>Основная информация</b>	
Операционная система	Android 5.1
баран	Оперативная память: 1 Гб
Расширенный хранится	FLASH: 8 Гб
Экран монитора	5,0 дюйма
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран, поддержка электронного подпись
аккумулятор	Литиевая батарея 5600 мАч, 3,7 В
блютуз	Bluetooth 4.0
камера	5-мегапиксельная камера
AAI2 функция приращения	GPS AGPS WLAN для Pos
принтер	58 мм термопринтер 30 мм диаметр Бумажный рулон
Интерфейс	Микро USB
<b>POS функция</b>	
Считыватель магнитных карт	Полный трекер для чтения магнитных карт Поддержка ISO1788 / 7812, протокол AAMVA
IC-карта для чтения-записи	Поддержка протокола ISO7816
Бесконтактный картридер	Поддержка ISO / IEC 14443 Тип А и В, Mifare, Felica карта, в соответствии с EMV / PBOC PAYPASS Спецификация
PSAM Card	Банковская безопасность платежной чип-карты

сертификация	Обнаружение сети терминалом приема карт Unionpay PCI сертификация Сертификация EMV / PBOC3.0 L1 и L2 Сертификация EMV / qPBOC3.0 L1 и L2 Интеллектуальные стандарты безопасности Unionpay в точках продаж
<b>Сетевые параметры</b>	
Тип сети	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, СЗД-ЛПЭ, TDD-LTE
Сеть Спектрум	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900/900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / п / г
<b>Физические параметры</b>	
Размер	191mm × 80mm × 46mm
Вес	650г
Рабочая температура	-20 ° C ~ 60 ° C
Температура хранения	-40 ° C ~ 80 ° C
влажность	10% ~ 90% относительной влажности без конденсации



POS-Z90





POS-Z90





POS-Z90





# POS-Z90







POS-Z90





## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



## ▶ Contact us

