

Принтер для прямой термопечати этикеток



□М / N: OCBP -009□

Поддержка команды TSPL для печати этикеток

Поддержка команды ESC / POS для печати чеков

Высокая скорость печати 160 мм / с

Предоставить бесплатное программное обеспечение для изготовления этикеток

Стандартный внешний держатель для бумаги

Характеристики	
Интерфейсы	USB (стандартный) □ USB + LAN □ USB + BT □ USB + LAN (дополнительно)
Распечатать команду	TSPL / ESC / POS
Метод печати	Термопечать
Пирнт Скорость	160 мм / сек
разрешение	203 точек на дюйм
Автоматический резак для бумаги	Нет
Ширина печати	104 мм (МАКС.)
Совместимая ОС	Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Windows XP / Win 8 / win8.1 / Win 10 / IOS / Android
Бумага	
Тип	Рулонная бумага
Ширина	110 ± 0,5 мм
Толщина бумаги	0,06-0,3 мм

Электрические	
Мощность	24 В постоянного тока / 2,5 А
Надежность печати	100 км
Окружающей среды	
Температура	Рабочий: от 0 до 50 градусов
Влажность	Рабочий: 20% -85%
Другие свойства	Полужирный шрифт / настройка символов / поддержка настройки межстрочного интервала / Печать штрих-кода 1D и QR и PDF417





OCBP-009





OCBP-009





OCBP-009

