

## 5.0-дюймовый банк NFC android pos терминал с термопринтером

(M / N: POS -Z90)

### Особенность:

- л Операционная система Android 5.1
- л 5,0-дюймовый сенсорный экран
- л Емкость аккумулятора в режиме длительного ожидания составляет 3600 мАч
- л 58 мм термопринтер
- л Камера 5 миллионов пикселей
- л 2G / 3G / 4G Wi-Fi, связь по Bluetooth,
- л Встроенный считыватель магнитных карт, индукционный считыватель IC-карт и контактный считыватель IC-карт
- л Прошел сертификацию банковских платежей EMV L1 L2 и PBOC
- л Базу можно использовать для связи, зарядки, блока питания и предоставления беспроводной сети (необязательно)

### Заявка :

аррlychain супермаркеты, рестораны, мини-маркеты, магазин одежды, помещения, пекарня, кассир, платите, вводит продажи сохраняет функцию управления бизнесом.

### Техническая спецификация:

Основная информация	
Операционная система	Android 5.1
ОЗУ	Оперативная память: 1 ГБ
Расширенный хранится	ВСПЫШКА: 8 ГБ
Экран монитора	5.0 дюймов
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран, поддержка электронного подпись
Аккумулятор	Литиевая батарея 3600 мач, 3,7 В
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Камера	5-мегапиксельная камера
Pos функция itioning	GPS AGPS WLAN для настройки Pos
Принтер	Термопринтер 58 мм Диаметр 30 мм Рулон бумаги
Интерфейс	Micro USB
Функция POS	
Считыватель магнитных карт	Считыватель магнитных карт Full Track Поддержка ISO1788 / 7812, протокол ААМVA
Чтение-запись IC карты	Поддержка протокола ISO7816
Бесконтактный картридер	Поддержка ISO / IEC 14443 Type A&B, Mifare, felica карта в соответствии с PAYPASS EMV / PBOC Спецификация
Карта PSAM	Платежная чип-карта безопасности банка

Сертификация	Обнаружение сети терминалов приема карт Unionpay Сертификация EMV / PBOC3.0 L1 и L2 Сертификация EMV / qPBOC3.0 L1 и L2 Пункты продажи интеллектуальных стандартов безопасности Unionpay
<b>Параметры сети</b>	
Тип сети	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE
Сетевой спектр	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900/900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
<b>Физические параметры</b>	
Размер	191 мм × 80 мм × 46 мм
Вес	650 г
Рабочая температура	-20 °C ~ 60 °C
Температура хранения	-40 °C ~ 80 °C
Влажность	10% ~ 90% относительной влажности без конденсации

**Фото:**



# POS-Z90



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-Z90



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

