Мини рабочего 58MM термальный принтер (Модель: OCPP-585)

Спецификация:

Размер символов

 Метод печати
 Прямая термопечать

 Плотность печати
 384dots / линия (203DPI)

384dots / линия, АНК характер, шрифта:: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм

Упрощенный / традиционный: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм

Штрих ТипJAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39Печать CommandСовместимость с PSON ESC / POSЯзыкПоддержка языка Покупатель

 Скорость печати
 90мм / сек

 Ширина бумаги
 $57,5 \pm 0,5$ мм

 Плотность бумаги
 0.06-0.08mm

Наработка на отказ (жизнь) 50 км

Размер 190 * 132 * 119 мм

Общий вес 1,2 кг

Автоматическая обрезка ручной резак

Бумага заканчивается Датчик, окончания бумаги Датчик, крышка открыта

Датчик датчик

Roll Paper Φ75mm

Интерфейс RS-232C, параллельный, USB, LAN

Win 9X, Выиграй 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 совместим с

ESPON

201 011

Входной адаптер напряжения — AC 110V / 220V, 50-60 Γ ц

Выход напряжение адаптера $\frac{DC12V}{3A}$ Принтер Входное напряжение $\frac{DC12V}{3A}$ Ящик управления наличными $\frac{DC12V}{1A}$

Рабочая температура 0-45°С, Влажность: 10-80% Сохранение температуры -10-60°С, Влажность: 10-90%

CE / FCC / CCC / RoHS

Подробнее:

x x x x x x x x x x x

Соответствующие документы:

Хотите знать больше о продукте инфormation?Пожалуйста Кликните здесь.

Хотите знать больше о продукте инфогматіоп?Пожалуйста Кликните здесь.

Хотите знать о продукте инфогматіоп?Пожалуйста Кликните здесь.

Хотите знать о продукте инфогматіоп?Пожалуйста Кликните здесь.

Хотите знать о продукте инфогматіоп?Пожалуйста Кликните здесь.

Спецификация

Руководство пользователя

Водитель