

58 Авто-резак Pos чековый принтер (Модель: ОСРР-58С)

Спецификация:

| | |
|--------------------------------|---|
| Метод печати | Прямая термopечать |
| Плотность печати | 384dots / линия |
| Размер символов | АНК, Шрифт: 12x24dots |
| | В шрифта: 9x17dots |
| Штрих-код | Упрощенный / традиционный китайский: 24x24dots |
| | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / Code128 |
| Интерфейс | Параллельно / последовательный / USB / LAN |
| Источник питания | DC 12V == 2.6A |
| Денежный ящик | DC 12V == 1A |
| Срок службы Печатающая головка | 50 км |
| Условия эксплуатации | Температура (0 ~ 45 град С), влажность (10 ~ 80%) |
| Условия хранения | Температура (-10 ~ +60 град С), влажность (10 ~ 90%) |
| Скорость печати | 120 / с |
| Ширина бумаги | 57,5±0,5 |
| Бумага внешний диаметр | 65мм |
| Толщина бумаги | 0,06 ~ 0,08 мм |
| Вес | Вес нетто: 1,5 кг, Вес брутто: 2,5 кг |
| Размер | 199 * 132 * 111.5mm |
| Водитель | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8 |
| Резак | Автообрезчик |
| Команда | Совместимость с EPSON ESC / POS |
| Интервал между строками | 3.75mm (Можно менять через команду) |

Подробнее:



Соответствующие документы:

Хотите знать больше о продукте information?Пожалуйста Кликните здесь.

[Спецификация](#)

[Руководство пользователя](#)

[Водитель](#)