

58-миллиметровый принтер для печати квитанций с термопечатью с внутренним адаптером питания (ОСРР -58Е)



Премьера продукта:

ОСРР -58Е это хорошо спроектированный экономичный принтер для обычной термопечати, эта форма изготовлена из твердого материала, изысканного изготовления. Прозрачный дизайн обложки, простой и стильный, удобный для пользователей, чтобы узнать о рулонах бумаги. Использование статуса, ОСРР -58Е Встроенный блок питания не только позволяет сэкономить место, но и позволяет пользователям легко настраивать и использовать принтеры. Это очень хороший выбор для экономичной печати.

Особенности продукта □

- Простой и модный, с твердым материалом, изысканным мастерством.
- Легкая структура установки бумаги, простой и удобный в эксплуатации
- Встроенная конструкция блока питания, для экономии места и более удобной настройки;
- Прозрачный дизайн обложки, пользователь может узнать состояние рулона бумаги в любое время;
- Поддержка большого шрифта GB18030, легко печатать необычные символы
- Поддержка многоязычной печати, подходит для пользователей во всем мире;
- Поддержка загрузки и печати логотипов и графики;
- Поддержка системной печати Windows, Linux, Android и IOS

Область применения:

Торговые центры, рестораны, магазины, складские, налоговые, банковские, медицинские, роз тал

Параметры:

Предметы	параметры
----------	-----------

Параметры печати	Способ печати	Термальная Линия
	печать WIDp	48MM
	разрешение	384dots / линия (8dots / мм, 203dpi)
	Скорость печати	90мм / Second
	Тип интерфейса	USB, USB + Bluetooth
	Межстрочный интервал	3,75 мм (можно настроить межстрочный интервал по команде)
	№ строки	Шрифт А:32 персонаж / линия Шрифт Б:42 символ / Line Простой традиционный китайский-16 строк
	символ	стандарт GB18030 упрощенный / традиционный китайский шрифты
	Размер персонажа	ANKперсонаж □ Шрифт А: 1,5 × 3,0 мм (12 × 24точек) Шрифт В: 1,1 × 2,1 мм (9 × 17)точек) упрощенный/Традиционный китайский: 3,0 × 3,0 мм (24 × 24 дотс)
Штрих-код персонажа	Расширенный набор символов	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Латышский/ Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 /(Латвийская) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам)/(Тайский)
	Штрих-код	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128
Печать графики	Печать графики	Поддерживает растровое скачивание и печать
Бумага	Тип	Тепловой Ролл
	ширина	570,5 ± 0,5 мм
	Диаметр	≤60мм
	Способ подачи	Простая подача (раскладушка)
Команды печати	команды	ESC / POS
Мощность	Блок питания	вход:AC 100V-240V,50-60Гц Выход □ DC 12V / 2A
	Выходной ящик Casher	DC 12V / 1A
буфер	Входной буфер	4K
	NV Flash	40K
физические характеристики	Вес	590г
	измерение	185 * 130 * 112 (MM)
Среда	За работой	температура □ 5 ~ 45 °C □ влажность □ 10 ~ 80%
	Место хранения	температура □ -10 ~ 50 °C □ влажность □ 10 ~ 90% (Нет росы)
Параметр надежности	Жизнь печатающей головки	50KM(плотность печати≤12.5)



OCPP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E

