

58 POS-термопринтер (ОСРР-586)

Спецификация:

Метод печати	Прямая термopечать
Плотность печати	384dots / линия (203DPI)
Размер символов	384dots / линия, АНК характер, шрифта: А: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм Упрощенные / Традиционные: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм
Штрих Тип	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR CODE (Дополнительная функция)
Печать Команда	Совместимость с EPSON ESC / POS
Язык	ОЕМ437 / катакана / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Западная Европа / Греческий / иврит / Восточная Европа / Иран / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Латвийский / Арабский / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Вьетнам / OEM864 / Иврит / WPC1255 / тайский
Скорость печати	90мм / сек
Ширина бумаги	57,5 ± 0,5 мм
Плотность бумаги	0.06-0.08mm
Наработка на отказ (жизнь)	50 км
Измерение	190 * 132 * 119 мм
Вес брутто	1,2 кг
Автоматическая обрезка	ручной резак
Датчик	Бумага Рядом Конец Датчик, окончания бумаги Датчик, крышка открыта датчик
Рулонная бумага	Ф75mm
Интерфейс	RS-232C, параллельный, USB, LAN
Водитель	Win 9x, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 Win8 Win10 совместимы с ESPON
Версия Поставка	DC12V / 3A
Ящик управления наличными	DC12V / 1A
Рабочая температура	0-45°C, Влажность: 10-80%
Сохранение температуры	-10-60°C, Влажность: 10-90%

Подробнее:

