

58mm поз термический гр58 принтер с высоким качеством (Модель: ОСРР-585)

Особенности:

58мм ККМ, 58мм POS термопринтер, термопринтер гр58, ККМ

- Малый размер и элегантный дизайн
- Может управлять денежный ящик
- Поддержка Android System
- Функция печати штрих-кода (опционально)
- Высокая скорость печати
- Совместимость с ESPON
- Печать срок службы головки: 50km

Спецификация:

58мм ККМ, 58мм POS термопринтер, термопринтер гр58, ККМ

метод печати	Прямая термopечать
Плотность печати	384dots / линия (203DPI)
Размер символов	384dots / линия, ANK символ, шрифт: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм Упрощено / традиционный: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм
Штрих-код Тип	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (опционально)
Печать Command	Совместим с PSON ESC / POS
язык	Поддержка языка покупателя
Скорость печати	90мм / сек
Ширина бумаги	57,5 ± 0,5 мм
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
МСВФ (жизнь)	50km
измерение	190 * 132 * 119mm
Вес брутто	1.2KG
Auto Cutter	ручной резак
датчик	Бумага Near End Датчик окончания бумаги Датчик, Открыта крышка датчика
рулонной бумаги	Ф75mm
Интерфейс	RS-232C, параллельный, USB, LAN
Водитель	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 совместим с ESPON
Входное напряжение адаптера	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Выходное напряжение адаптера	DC12V / 3A
Принтер Входное напряжение	DC12V / 3A
Денежный ящик Контроль	DC12V / 1A
Рабочая температура	0-45°C, влажность: 10-80%
Сохранение температуры	-10-60°C, Влажность: 10-90%
сертификат	CE / FCC / CCC / RoHS

Информация о продукте:

58мм ККМ, 58мм POS термопринтер, термопринтер гр58, ККМ



Соответствующие документы:

- *Спецификация
- *Руководство по программе
- *Инструкция по эксплуатации
- *Драйвер для WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit
- *Драйвер для Win7and Win8-64bit
- *Драйвер для Linux
- *Параметры настройки принтера Инструменты
- *USB Printdemo(Application Software демо)
- *SDK для Android
- *CD файлы