# 58-мм термопринтерный принтер OCPP-587-UB USB + Bluetooth-порт

(M / N: OCPP-587-UB)

**Описание продукта:**

OCPP-587 это мини-термометр 58 мм, дизайн изысканной моды, небольшой и умный,
с высоко технологичным смыслом. Используя большой двигатель и конструкцию движения большой шестерни, перетащите рулон большого диаметра 83 мм и одновременно получите высокоскоростную печать 130 мм / с, идеальное решение для решения проблемы обычного 58-миллиметрового рулона с малым диаметром, скорость печати медленно, печать более эффективна. В то же время он обеспечивает богатый интерфейс, включая сетевой порт (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS, позволяет печатать более гибкие и удобные.

**Производительность продукта:**

● Внешний вид компактного дизайна, моды;
● Легкая структура подачи бумаги, простая и удобная работа;
● Высокая надежность большого движения двигателя и большого механизма;
● Скорость печати 130 мм / с, значительно улучшает эффективность печати;
● Большой дизайн склада бумаги, идеальная поддержка для сверл большого диаметра 83 мм;
● Богатый интерфейс опционально: USB, COM, Интернет (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS;
● Поддержка большого шрифта и нескольких языков GB18030;
● Поддерживает загрузку и печать логотипов и графических изображений;
● Поддержка печати Windows, Linux, Android и IOS;
● Интерфейс Ethernet 100M, быстро печать, избегая потери счетов.

**Параметры принтера:**

| **Предметы** | | **параметры** |
|---|---|---|
| | Способ печати | Термическая линия |
| | Способ печати | 48ММ |
| | разрешение | 384dots / Line(8dots / мм,203dpi) |
| Параметры печати | Скорость печати | 130мм/второй |
| | Тип интерфейса | USB,COM,интернет(100M),ВАЙ-ФАЙ,GPRS,блютуз |
| | Межстрочный интервал | 3,75 мм(Можно отрегулировать интервал между командами) |
| | Номер строки | Шрифт A:32 символ / линия<br>Шрифт B:42 символ / Line<br>Простой, традиционный китайский-16 строк |
| | символ | Standard GB18030 упрощенный / традиционный китайский шрифты |
| | Размер символа | ANKперсонаж,Шрифт A:1,5 × 3,0 мм(12 × 24)<br>Шрифт B:1,1 × 2,1 мм(9 × 17) упрощенный/Традиционный китайский:3,0 × 3,0 мм (24 × 24 точек) |
| Символ штрихового кода | Расширенный набор символов | PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский) |
| | Шрифт | 1D штрих-код:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128<br>2D-штрих-код:QR КОД |
| Графическая печать | Графическая печать | Поддержка bitmap загрузки и печати |
| Бумага | Тип | Тепловой рулон |
| | Ширина | 570,5 ± 0,5 мм |
| | Диаметр | ≤83мм |
| | Способ подачи | Легкая подача (подача скотча) |
| Распечатать команды | команды | ESC / POS |

| | | |
|---|---|---|
| Мощность | Блок питания | вход:AC 100V-240V,50-60Гц<br>Вывод:DC 12V / 2A |
| | Выход кассера | DC 12V / 1A |
| буфер | Входной буфер | 4K |
| | NV Flash | 40K |
| физические характеристики | вес | 750г |
| Environment | измерение | 180 * 115 * 127 (MM) |
| | За работой | температура:5 ~ 45 ℃, влажность:10 ~ 80% |
| | Место хранения | температура:-10 ~ 50 ℃ ,влажность:10 ~ 90%(Нет росы) |
| Параметр надежности | Версия для печати | 100км(плотность печати≤12.5) |
| Программного обеспечения | Водитель | Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10 |

Thans & C наилучшими пожеланиями
Гарольд Ху

********** **********

OCOM Technologies Limited
Адрес: 4 / F, блок 10, промышленный парк Чжунсин, дорога Чжуанье, район Наньшань,
Шэньчжэнь 518054, Китай;
Веб-сайт: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;
E-mail: sales14@ocominc.com;
Skype: sales14@ocominc.com
MSN: ocomsales14@hotmail.com;
Whatsapp: 0086.18948789890;
Wechat: 0086.18948789890;
Мобильный: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;
Тел: 0086.755.86053207-814;
Факс: 0086.755.86053207-868;