

# 58-мм термопринтер-принтер OCPP-58E-BT Bluetooth (OCPP-58E-U-BT)

## Внедрение продукции:

OCPP-58E это

хорошо спроектированный экономичный принтер для обычной термопечати, эта форма состоит из твердого материала,

Изысканный workmanship.Transparent дизайн обложки, простой и способ, легко для пользователей знать

бумажные рулоны «Использование статуса,OCPP-58E принять встроенный блок питания, не только сэкономит место,

но также легко для пользователей настроить и использовать принтеры. Это очень хороший выбор для экономичных

печать.

## Особенности продукта:

- Простой и модный, с твердым материалом, изысканным мастерством.
- Легкая структура установки бумаги, простая и удобная в эксплуатации
- Built в источник питания дизайн, для экономии места и более удобного настроить;
- Transparent обложка дизайна, пользователь может знать, как использовать статус рулона в любое время;
- Поддержка GB18030 большой шрифт, легко распечатать необычный персонаж
- Поддержка печати на нескольких языках, подходящая для использованияRS повсюду мир;
- Поддержка загрузки и печати LOGO& Амп;графика;
- Поддержка системы Windows, Linux, Android и IOS печать

## Область применения:

Торговые центры, рестораны, магазины, складирование, налогообложение, банковское дело, медицинские, почтовые

## параметры:

| Предметы | параметры |
|----------|-----------|
|----------|-----------|

|                           |                            |  |
|---------------------------|----------------------------|--|
| Параметры печати          | Способ печати              | Термическая линия  |
|                           | печать WIDp                | 48MM   |
|                           | разрешение                 | 384dots / Line(8dots / мм,203dpi)  |
|                           | Скорость печати            | 90мм / Second  |
| Символ штрихового кода    | Тип интерфейса             | USB,USB + Bluetooth  |
|                           | Межстрочный интервал       | 3,75 мм(Можно отрегулировать интервал между командами)   |
|                           | Номер строки               | Шрифт А:32 символ / линия<br>Шрифт В:42 символ / Line  |
| Графическая печать        | символ                     | Простой, традиционный китайский-16 строк стандарт GB18030 упрощенный / традиционный китайский шрифты   |
|                           | Размер символа             | АНКперсонаж,Шрифт А:1,5 × 3,0 мм(12 × 24точек)<br>Шрифт В:1,1 × 2,1 мм(9 × 17точек) упрощенный/Традиционный китайский:3,0 × 3,0 мм (24 × 24 dotс)  |
|                           | Расширенный набор символов | PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский) |
| Графическая печать Бумага | Шрифт                      | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128  |
|                           | Графическая печать         | Поддержка bitmap загрузки и печати   |
| Команды печати            | Тип                        | Тепловой рулон   |
|                           | Ширина                     | 570,5 ± 0,5 мм   |
| Мощность                  | Диаметр                    | ≤60мм  |
|                           | Способ подачи команды      | Легкая подача (подача скотча)<br>ESC / POS   |
| буфер                     | Блок питания               | вход:AC 100V-240V,50-60Гц<br>Выход:DC 12V / 2A   |
|                           | Выход кассера              | DC 12V / 1A  |
| физические характеристики | Входной буфер              | 4K   |
|                           | NV Flash                   | 40K  |
| Окружающая среда          | вес                        | 590г   |
|                           | измерение                  | 185 * 130 * 112 (MM)   |
| Параметр надежности       | За работой                 | температура:5 ~ 45 °С, влажность:10 ~ 80%  |
|                           | Место хранения             | температура:-10 ~ 50 °С ,влажность:10 ~ 90%(Нет росы)  |
|                           | Версия для печати          | 50KM(плотность печати≤12.5)  |

Контактное лицо: Гарольд Ху  
 OCOM Technologies Limited  
 Веб-сайт: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com);  
 E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);  
 Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)  
 MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);  
 Whatsapp: 86.18948789890;  
 Wechat: 18948789890 (ocomsales14);  
 Мобильный: 86.18948789890;  
 QQ: 1467261417.