

58-мм термопринтер-принтер OCPP-58E-BT Bluetooth (OCPP-58E-BT)

Внедрение продукции:

OCPP-58E это

хорошо спроектированный экономичный принтер для обычной термопечати, эта форма состоит из твердого материала,

Изысканный workmanship.Transparent дизайн обложки, простой и способ, легко для пользователей знать

бумажные рулоны «Использование статуса,OCPP-58E принять встроенный блок питания, не только сэкономит место,

но также легко для пользователей настроить и использовать принтеры. Это очень хороший выбор для экономичных

печать.

Особенности продукта:

- Простой и модный, с твердым материалом, изысканным мастерством.
- Легкая структура установки бумаги, простая и удобная в эксплуатации
- Built в источник питания дизайн, для экономии места и более удобного настроить;
- Transparent обложка дизайна, пользователь может знать, как использовать статус рулона в любое время;
- Поддержка GB18030 большой шрифт, легко распечатать необычный персонаж
- Поддержка печати на нескольких языках, подходящая для использованияRS повсюду мир;
- Поддержка загрузки и печати LOGO& Амп;графика;
- Поддержка системы Windows, Linux, Android и IOS печать

Область применения:

Торговые центры, рестораны, магазины, складирование, налогообложение, банковское дело, медицинские, почтовые

параметры:

Предметы	параметры
----------	-----------

	Способ печати	Термическая линия
	печать WIDp	48MM
	разрешение	384dots / Line(8dots / мм,203dpi)
	Скорость печати	90мм / Second
Параметры печати	Тип интерфейса	USB,USB + Bluetooth
	Межстрочный интервал	3,75 мм(Можно отрегулировать интервал между командами)
	Номер строки	Шрифт А:32 символ / линия
	символ	Шрифт В:42 символ / Line Простой, традиционный китайский-16 строк стандарт GB18030 упрощенный / традиционный китайский шрифты
	Размер символа	АНКперсонаж,Шрифт А:1,5 × 3,0 мм(12 × 24точек) Шрифт В:1,1 × 2,1 мм(9 × 17точек) упрощенный/Традиционный китайский:3,0 × 3,0 мм (24 × 24 dotс)
Символ штрихового кода	Расширенный набор символов	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
	Шрифт	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128
Графическая печать Бумага	Графическая печать	Поддержка bitmap загрузки и печати
	Тип	Тепловой рулон
	Ширина	570,5 ± 0,5 мм
Команды печати	Диаметр	≤60мм
	Способ подачи команды	Легкая подача (подача скотча) ESC / POS
Мощность	Блок питания	вход:AC 100V-240V,50-60Гц Выход:DC 12V / 2A
буфер	Выход кассера	DC 12V / 1A
	Входной буфер	4K
физические характеристики	NV Flash	40K
	вес	590г
	измерение	185 * 130 * 112 (MM)
Окружающая среда	За работой	температура:5 ~ 45 °C, влажность:10 ~ 80%
	Место хранения	температура:-10 ~ 50 °C ,влажность:10 ~ 90%(Нет росы)
Параметр надежности	Версия для печати	50KM(плотность печати≤12.5)

Контактное лицо: Гарольд Ху
 OCOM Technologies Limited
 Веб-сайт: www.ocominc.com;
 E-mail: sales14@ocominc.com;
 Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)
 MSN: ocomsales14@hotmail.com;
 Whatsapp: 86.18948789890;
 Wechat: 18948789890 (ocomsales14);
 Мобильный: 86.18948789890;
 QQ: 1467261417.