

58-мм термопринтер с встроенным адаптером питания OCPP-58Z-U

(№ модели: OCPP-58Z-U)

ОСОБЕННОСТЬ:

- L Малый размер и элегантный дизайн
- L Может вести денежный ящик
- L Встроенный адаптер питания
- L Система Android Suport
- L Функция печати штрих-кода (необязательно)
- L Совместимость с ESPON
- L Срок службы печатающей головки: 50KM

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Способ печати	Прямая термическая
Распечатать плотность	384dots / линия (203DPI)
Размер символа	384dots / line, символ ANK, Шрифт: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм Упрощенный / Традиционный: 24 * 24dots, 3,0 (Вт) * 3,0 (H) мм
Тип штрих-кода	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39 QR (необязательно)
печать Command язык	Совместимость с EPSON ESC / POS
печать Смочился	Поддержка языка покупателя
Бумага WIDp	90мм / сек(Максимум)
Бумага Thickness	57,5 ± 0,5 мм
МСBF (жизнь)	0.06-0.08мм
измерение	50km
Валовой W8	175* 130* 110мм
Авто Свыговорить датчик	0.8 КГ ручной резак Датчик ближнего конца бумаги, Датчик конца бумаги, Датчик открытия крышки
Рулон пвепрь	Ф75mm
Интерфейс	USB
Водитель	Win 9X, Выиграть 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Выиграть 7, Win8 совместим с ESPON
Входное напряжение адаптера	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Выходное напряжение адаптера	12B / 3A
Входное напряжение принтера	12B / 3A
Управление кассовым ящиком	DC12V / 1A
Рабочая температура	0-45степень C, влажность: 10-80%
Экономия температуры сертификат	-10-60 ° C, Humidity: 10-90% CE / FCC / CCC / RoHS

Подробная информация:



www.ocominc.com





www.ocominc.com

CE FC







www.ocominc.com

CE FC







www.ocominc.com



Гарольд Ху

OCOM Technologies Limited

Адрес: 4 / F, блок 10, промышленный парк Чжунсин, дорога Чжуанье, район Наньшань,
Шэньчжэнь 518054, Китай;

Веб-сайт: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/ru/contacts/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 0086.18948789890;

Wechat: 0086.18948789890;

Мобильный: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Тел: 0086.755.86053207-814;
Факс: 0086.755.86053207-868;