

# 78 клавиш программируемой клавиатуры

(Модель №.: KB78)

## **Ключевая особенность**

- L С 78 клавишами Cherry MX, основанными на технологии Gold Cross point, и имеет тактильное чувство;
- L Лазерно-гравированные символы клавишной панели или символы высокого качества UV-шелкового экрана;
- L Эксплуатационный цикл отдельных клавиш: Режим мягкого контакта 50 миллионов штрихов, Режим нажатия клавиш: 20 миллионов штрихов;
- L Поврежденные клавиши можно легко заменить и, следовательно, сохранить заменяющую стоимость;
- L С внутренней металлической пластиной для фиксации клавиши;
- L Водонепроницаемый, пыленепроницаемый и ESD;
- L Различные клавиатуры (1/2/В 4 раза и числовой) доступны;

## **Программируемые функции**

- L Все 78 клавиши могут быть запрограммированы, Каждый ключ может запрограммировать 255 персонажи
- L Все данные могут храниться не менее 100 лет без дополнительной батареи
- L Специальный дизайн E2PROM и ESD для обеспечения безопасности запрограммированных данных.
- L Не требует программы TSR и, следовательно, позволяет избежать сбоев прикладного программного обеспечения
- L Обеспечивает многоуровневое программирование
- L Обеспечивает переменную задержку времени до 255 секунд в каждой запрограммированной строке
- L Поддержка PS / 2-программирования в DOS, Windows9X, Me, 2000, XP

## **Блокировка клавиш Особенности**

- L 6 шагов Блокировка клавиатуры
- L Жизненные циклы: & gt; 25 000
- L Обладать тактильным чувством

## **магнитный карта Функции чтения**

- L Соответствует ISO 7812, IBM, , AAMVA, JIS-2
- L Поддержка программируемых параметров MSR для заголовка, портного, разделителя, суффикса и префикса,
- L Скорость прокрутки карты: от 10 до 100 см / с;
- L 500 000 циклов салфетки
- L Тстойка
- Трек 1: 210BPI с максимальным количеством 76 символов
- Трек 2: 210BPI с максимальным количеством 107 символов или 75BPI с максимальным количеством 37 символов
- Трек 3: 210BPI с максимальным количеством символов 107
- L Траск Опция:

Один трек: трек 1 или 2 или 3  
Две дорожки: трек 1 и 2 или Трасс 2 и 3  
Три трека: трек 1, 2 и 3  
**L измерение:** 283Икс188Икс50мм

Контактное лицо: Гарольд Ху  
OCOM Technologies Limited  
Адрес: 4 / F, блок 10, промышленный парк Чжунсин, улица Чжуанье, район Наньшань, Шэньчжэнь 518054, Китай;  
Веб-сайт: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);  
E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);  
Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)  
MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);  
Whatsapp: 86.18948789890;  
Wechat: 18948789890 (ocomsales14);  
Мобильный: 86.18948789890;  
QQ: 1467261417;  
Тел: 0086.755.86053207-814;  
Факс: 0086.755.86053207-868.