80mm Android-USB термопринтер

(Модель: OCPP-88A-U)

Особенности:

1. Уникальный внешний вид с надежной форме;
2. Высокая скорость печати со скоростью до 250 мм / сек;
3. Дополнительный автоматический резак;
4. Линейные и опции беспроводных телефонов
5. Обеспечить различные интерфейсы: USB
6. слышно поддержка приложений сигнализации доступно для кухни;
7. Поддержка различных типов одномерных и двумерных штрих-кодов печати;
8. Поддержка различных международных языков;
9. SDK для Android обеспечивает;
10. Расписание жизнь печатающей головки и сто километров;
11. Совместимость команда / POS EP СЫН ESC.

Параметры:

Способы печати	Тепловая линия печати
Печатные символы	576dots / линия (по умолчанию), 512dots / линия; Персонажи: упрощенный китайский точка 24x24, 18030, поддержкой шрифтов, поддержка Тайваня и Гонконга, традиционный (комплекс Font), АНК характера;
Шрифта	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3,0 (H) мм; B: 9 * 17dots, 1.1 (ширина) * 2.1 (H) мм Упрощенные / Традиционные: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм
Типы штрих-кодов	JUPC-/ UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / МФТ / CODE39 / CODE93 / Code128, QR-код
Скорость печати	250 мм / сек в одном интерфейсе, 300мм / сек Двойной интерфейс и интерфейс тройной
Интерфейс	USB, USB + последовательный, USB + LAN, USB + серийный + LAN, беспроводной + USB, Bluetooth + USB + LAN
Команда печати	Совместимость с командой EPSON ESC / POS
Водитель	В Win9X / Окно XP / Win Vista / Win2000 / Win2003-x / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux есть, и ESPON, SDK обеспечивает совместимость с Android.
Ширина печати	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72)
Диаметр бумаги	83 мм
Плотность бумаги	0.06-0.08mm
Нож	Автоматический резак (опция)
Печать Надежность	Сто километров
Мощность	DC24V / 2.5A
Температура	0-45 градусов по Цельсию
В влажности контрастности	10-80%
Размеры	190 * 145 * 145 (мм)
Вес	1.60 кг

	P / N	Описание
Информация для заказа	OCPP-88A-U	Порты USB поддерживают автоматический резак
	OCPP-88A-УР	USB + последовательные порты, поддерживающие автоматический резак
	OCPP-88A-UL	USB + LAN порты поддерживают автоматическое резак
	OCPP-88A-адрес	USB + серийный + LAN портов с автоматическим резаком
	OCPP-88A-W	Беспроводной USB + порт, автоматический резак
	OCPP-88A-БУЛ	Bluetooth + USB + LAN, поддерживает автоматический резак
	OCPP-88A-U0	не USB-порт, не автоматический резак
	OCPP-88A-Ur0	не USB + последовательный, не автоматический резак
	OCPP-88A-UL0	не USB-порт + Интернет, не автоматический резак
	OCPP-88A-URL0	USB + последовательный порт + LAN, без автоматического резака
	OCPP-88A-W0	не беспроводной USB + порт, не автоматический резак
	OCPP-88A-BUL0	не Bluetooth + USB + LAN, нет автоматический резак

Соответствующие документы:

*Спецификация

*Руководство по процедурам

*Инструкции

*Драйвер WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit из

*Драйвер Win8-64bit

*Linux Driver

*Инструмент настройки параметров печати

*USB-Printdemo(Прикладное программное обеспечение демо)

*SDK Для Android

*CD Файлы