80mm High Speed POS термопринтер

(Модель: OCPP-809)

Спецификация:

Способ печати	Тепловая линия печати
Печать символов	576dots / линия (по умолчанию), и NBSP; 512dots / линия; Персонажи: & NBSP; Упрощенная & NBSP; китайская точка 24x24, поддержка 18030 библиотека шрифтов, поддержку Тайвань и HK традиционной (комплекс шрифта), & NBSP; AHK символов;
Шрифт	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (B) мм; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) мм Упрощено / традиционный: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) мм
Штрих Тип	JUPC-/ UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR-код
Скорость печати	250mm / сек для одного интерфейса, 300мм / сек для двойного интерфейса и трех интерфейсов
Интерфейс	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Серийный + доступ в Интернет, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Печать Команда	Совместимость с командами / POS EPSON ESC
Драйверы	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, совместимая с ESPON, SDK для Android доступной.
Ширина печати	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72 мм)
Диаметр бумаги	83мм
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
Cutter	Автообрезчик (опционально)
Надежность Печать	100км
Мощность	DC24V / 2.5A
Температура	0-45 градусов Цельсия
Контрастность Влажность	10-80%
Внешние размеры	190 * 145 * 145 (мм)
Вес	1.60kg

	P / N	Описание
Информация для заказа	OCPP-809-U	USB порт, с автоматическим резаком
	OCPP-809-UR	USB + последовательный порт, с автоматическим резаком
	OCPP-809-UL	USB + Lan порт, с автоматическим резаком
	OCPP-809-URL	USB + Серийный + Lan порт, с автоматическим резаком
	OCPP-809-W	Wi-Fi + USB порт, с автоматическим резаком
	OCPP-809-БУЛ	Bluetooth + USB + LAN, с автоматическим резаком
	OCPP-809-U0	USB порт, без автоматическим резаком
	OCPP-809-Ur0	USB + последовательный порт, без автоматическим резаком
	OCPP-809-UL0	USB + Lan порт, без автоматическим резаком
	OCPP-809-URL0	USB + Серийный + Lan порт, без автоматическим резаком
	OCPP-809-W0	Wi-Fi + USB порт, без автоматическим резаком
	OCPP-809-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, без автоматического резака

Поддерживаемые Языки:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala)
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	

Разъем питания для варианта: