

80-мм мини-портативный Android IOS для мобильного принтера Bluetooth (Модель: OCPP -M084)

Спецификация

| печать | |
|--------------------------------------|---|
| Способ печати | Прямая термическая |
| Ширина печати | 72мм |
| Колонка | 8dots / mm, 576dots / line |
| Скорость печати | 80 мм / с |
| Интерфейс | блютуз,USB,последовательный |
| Печатная бумага | 79,5 ± 0,5 мм × φ40mm |
| Межстрочный интервал | 3,75 мм (настраивается командами) |
| Номер столбца | 58-мм бумага: шрифт А - 32 колонки / шрифт В - 42 колонки / китайский, традиционный китайский - 16 колонок |
| Размер символа | АНК,Шрифт А:1,5 × 3,0 мм(12 × 24 точки) Шрифт В:1,1 × 2,1 мм(9 × 17 точек) Китайский, традиционный китайский: 3,0 × 3,0 мм(24 × 24 точки) |
| Штрих-код | |
| Лист расширения | PC347(Стандартная Европа),катакана,PC850(многоязычный),PC860(португальский),PC863(Канадско-французский),PC865(нордический),Западная Европа,греческий,иврит,Восточная Европа,Иран,WPC1252,PC866(Кириллица # 2),PC852(LATIN2),PC858,IranII,Латышский,арабский,PT151(1251) |
| Типы штрих-кодов | UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / Code128 / QR / PDF417 |
| буфер | |
| Входной буфер | 32k байт |
| NV Flash | 64k байт |
| Мощность | |
| Источник питания | вход:AC 110V / 240V, 50~60Гц |
| Источник питания | Вывод:DC 9V-2A |
| Физические характеристики | |
| вес | 0.19kg |
| Габаритные размеры | 111 × 88 × 41 мм (Д × Ш × В) |
| требования к окружающей среде | |
| Рабочая среда | Температура (0~45) влажность (10~90%) |
| Место хранения | Температура (-10~60°C) влажность (10~90%) |
| Окружающая среда | |
| надежность | |
| Срок службы принтера | 50KM |





OCPP-M084



www.ocominc.com





OCPP-M084



www.ocominc.com





OCPP-M084



www.ocominc.com

