

## 80 мм миниПортативный принтер для теплопроводов (m/n: ОКПП-м085)



### ПродуктовФункции

- проектирование бизнес-стиля, другие моды
- Поддержка штрих-кода 1. d, 2. d печати
- совместимы с Системы Windows, Linux, Android и iOS
- с 2500мах перезаряжаемой литий-полимерный аккумулятор, батарея длительного времени, с интеллектуальным питанием Экономия и мощность функции управления потреблением, чтобы обеспечить более длительное время печати
- Поддержка USB, com, N. Плохой завтрак. , USB + Bluetooth (v 2.0), USB + Bluetooth (v 3.0 + v 4.0)
  - остающаяся специальная мощность индикатор, для управления питанием принтера в любое время
  - Поддержка звука и света напоминание о ненормальном использовании бумаги или печати
  - падение цемента на 1, 5 слово

### Приложения:

Складирование, транспортировка, Логистика, супермаркеты, табачные изделия, гидроэлектроэнергия, мобильные правительственные вопросы, мобильные полиция, почтовая и иная отрасль

### Параметры

Пункт	Параметр	Параметр
Параметр печати	Печати Метод	Тепл Строки
	Эффективная ширина печати	72мм
	Резолюции	576 точки/линии [8 точек/мм] [203 dpi]
	Притинг Скорость	90 мм/с
	Интерфейс	USB (стандартный протокол передачи данных USB 2.0, Поддержка Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth 2.0, Bluetooth 3.0 + 4.0, поддержка Android, IOS) WiFi (2, 4 ГГц, ATA, AP, режим ATA + AP)
	Строки интервал	75 мм [Можно Настройка межстрочного интервала по команде]
	Номер строки	Шрифт a: 48 символ/Линия Шрифт b: 64 символ/строка Простой, традиционный китайский-24 строки
Символ штрих-кода	Характер	Стандарт gb18030 упрощенный/традиционный китайский Библиотека символов
	Характер Размер	АНК персонаж [Шрифт a] 1, 5 × 3, 0 мм [12 × 24 точки] Шрифт b [1.1 × 2.1 мм] [9 × 17 точек] Упрощенный/традиционный [3, 0 × 3, 0 мм (24 × 24 точек)]
Печать графики	Расширен набор символов	Пк437/катакана/пк850/пк860/пк863/пк865/восточноевропейский/Греческий/Иврит/восточноевропейский/Иран/пк1252/пк852/пк858/иранский/Латинский/Арабский/пк151, 1251/пк737/ВКН/1257/с/вьетнам/пк864/пк1001/(латинский)/(пк1001)/(пк151, 1251)/(впк1257)/(пк864)/(Вьетнам)/(тайский)
	Панели код	1d. Штрих-код [СКП-а/СКП-е/жан13 (ean13)/жан8 (ean8) коде39/МЦГ/Кодабар/коде93/коде128 2D. Штрих-код [Крkode]
Режим энергосбережения	Графическом печати	Поддержка загрузки и печати растровых изображений
	Смарт Экономия электроэнергии	Поддержки
	Переменной скорости печати	Поддержки
	Потребления	Поддержки
Задолженность Индикатор	Сна	Поддержки
	Сенсор	Недостаточное обнаружение бумаги
Документ	Питания Отображения	Поддержки
	За Индикатор	Поддержки
	Отсутствие бумаги	Поддержки
	Звук	Отсутствие бумаги, аварийная сигнализация
Команды печати	Тип	Тепл
	Ширина	79.5 ± 0, 5 мм
	толщин	≤ 0, 12 мм
	Диаметр	≤ 40 мм
Питания	Корм	Легко [Кламешелл корм]
	Команды	ESC/POS
	Тип	Литий-полимерный аккумулятор
Буфер	Потенциала	2500мах/7.4 v, может сниматься более 800 раз устойчивая печать 150 метров или 4 часа в обычном режиме
	Заряд	9.0 v/2A
Физические характеристики	Ввода	4
	NV Flash	40Кб
Измерения	Вес	285г
	Измерения	114 * 103 * 50 (мм)

Окружающ	Операционной	Темп[5 ~ 45 °С] Влажн[10 ~ 80%
	Хранения	Темп[-10 ~ 50 °С [Влажн[10 ~ 90%][Нет росы]
Надежности	Печати жизнь	50[Печати Плотность ≤ 12.5]
Программ	Драйвер	Android, iOS, Linux, WinXP, Win7, вин8, Win 8.1