

80 мм миниПортативный принтер для теплопроводов (m/n: ОКПП-м085)



ПродуктовФункции

- проектирование бизнес-стиля, другие моды
- Поддержка штрих-кода 1. d, 2. d печати
- совместимы с Системы Windows, Linux, Android и iOS
- с 2500мах перезаряжаемой литий-полимерный аккумулятор, батарея длительного времени, с интеллектуальным питанием Экономия и мощность функции управления потреблением, чтобы обеспечить более длительное время печати
- Поддержка USB, com, N. Плохой завтрак. , USB + Bluetooth (v 2.0), USB + Bluetooth (v 3.0 + v 4.0)
 - остающаяся специальная мощность индикатор, для управления питанием принтера в любое время
 - Поддержка звука и света напоминание о ненормальном использовании бумаги или печати
 - падение цемента на 1, 5 слово

Приложения:

Складирование, транспортировка, Логистика, супермаркеты, табачные изделия, гидроэлектроэнергия, мобильные правительственные вопросы, мобильные полиция, почтовая и иная отрасль

Параметры

Пункт	Параметр	Параметр
Параметр печати	Печати Метод	Тепл Строки
	Эффективная ширина печати	72мм
	Резолюции	576 точки/линии [8дотс/мм] [203dpi]
	Притинг Скорость	90 мм/с
	Интерфейс	USB (стандартный протокол передачи данных USB 2.0, Поддержка Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth 2.0, Bluetooth 3.0 + 4.0, поддержка Android, IOS) WiFi (2, 4 ГГц, ATA, AP, режим ATA + AP)
	Строки интервал	75 мм [Можно Настройка межстрочного интервала по команде]
	Номер строки	Шрифт a: 48 символ/Линия Шрифт b: 64 символ/строка Простой, традиционный китайский-24 строки
	Характер	Стандарт gb18030 упрощенный/традиционный китайский Библиотека символов
Символ штрих-кода	Характер	АНК персонаж [Шрифт a] 1, 5 × 3, 0 мм [12 × 24 точки]
	Размер	Шрифт b [1.1 × 2.1 мм] [9 × 17 точек] Упрощенный/традиционный [3, 0 × 3, 0 мм (24 × 24 дотс)]
Расширен набор символов	Панели код	1d. Штрих-код [СКП-а/СКП-е/жан13 (ean13)/жан8 (ean8) коде39/МЦГ/Кодабар/коде93/коде128 2D. Штрих-код [Крkode]
	Графическом печати	Поддержка загрузки и печати растровых изображений
Режим энергосбережения	Смарт Экономия электроэнергии	Поддержки
	Переменной скорость печати	Поддержки
	Потребления	Поддержки
	Сна	Поддержки
Задолженность	Сенсор	Недостаточное обнаружение бумаги
Индикатор	Питания	Поддержки
	Отображения	Поддержки
	За Индикатор	Поддержки
	Отсутствие бумаги	Поддержки
Документ	Звук	Отсутствие бумаги, аварийная сигнализация
	Тип	Тепл
	Ширина	79.5 ± 0, 5 мм
	толщин	≤ 0, 12 мм
	Диаметр	≤ 40 мм
Команды печати	Корм	Легко [Кламешелл корм]
	Команды	ESC/POS
Питания	Тип	Литий-полимерный аккумулятор
	Потенциала	2500мах/7.4 v, может сниматься более 800 раз устойчивая печать 150 метров или 4 часа в обычном режиме
	Заряд	9.0 v/2A
Буфер	Ввода	4
	NV Flash	40Кб
Физические характеристики	Вес	285г
	Измерения	114 * 103 * 50 (мм)

Окружающ	Операционной	Темп[5 ~ 45 °С] Влажн[10 ~ 80%
	Хранения	Темп[-10 ~ 50 °С [Влажн[10 ~ 90%][Нет росы]
Надежности	Печати жизнь	50[Печати Плотность ≤ 12.5]
Программ	Драйвер	Android, iOS, Linux, WinXP, Win7, вин8, Win 8.1