

80мм Несколько Интерфейсы Доступные термопринтер с автоматическим Cutter (Модель: ОСРР-809)

Спецификация:

Способ печати	Тепловая линия печати
Печать символов	576dots / линия (по умолчанию), и NBSP; 512dots / линия; Персонажи: & NBSP; Упрощенная & NBSP; китайская точка 24x24, поддержка 18030 библиотека шрифтов, поддержку Тайвань и НК традиционной (комплекс шрифта), & NBSP; АНК символов;
Шрифт	А: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (B) мм; В: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) мм Упрощено / традиционный: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) мм
Штрих Тип	JUPC-/ UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR-код
Скорость печати	250мм / сек для одного интерфейса, 300мм / сек для двойного интерфейса и трех интерфейсов
Интерфейс	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Серийный + доступ в Интернет, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Печать Команда	Совместимость с командами / POS EPSON ESC
Драйверы	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, совместимая с ESPON, SDK для Android доступной.
Ширина печати	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72 мм)
Диаметр бумаги	83мм
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
Cutter	Автообрезчик (опционально)
Надежность Печать	100км
Мощность	DC24V / 2.5A
Температура	0-45 градусов Цельсия
Контрастность	10-80%
Влажность	
Внешние размеры	190 * 145 * 145 (мм)
Вес	1.60kg

	P / N	Описание
Информация для заказа	OSPP-809-U	USB порт, с автоматическим резаком
	OSPP-809-UR	USB + последовательный порт, с автоматическим резаком
	OSPP-809-UL	USB + Lan порт, с автоматическим резаком
	OSPP-809-URL	USB + Серийный + Lan порт, с автоматическим резаком
	OSPP-809-W	Wi-Fi + USB порт, с автоматическим резаком
	OSPP-809-БУЛ	Bluetooth + USB + LAN, с автоматическим резаком
	OSPP-809-U0	USB порт, без автоматическим резаком
	OSPP-809-Ur0	USB + последовательный порт, без автоматическим резаком
	OSPP-809-UL0	USB + Lan порт, без автоматическим резаком
	OSPP-809-URL0	USB + Серийный + Lan порт, без автоматическим резаком
	OSPP-809-W0	Wi-Fi + USB порт, без автоматическим резаком
	OSPP-809-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, без автоматического резака

Поддерживаемые Языки:



Разъем питания для варианта:

