

# наклейка со штрих-кодом 80 мм

(модель: окбп-005)

## Спецификации:

Модель принтера	Окбп-005
Резолюции	203 dpi (8 точек/мм)
Метод печати	Прямая тепловая
Датчик температуры головы	Тепловая Варистор
Датчик положения головы	Микрокоммутатор
Обнаружение бумаги	Фотоэлектрические датчики
Скорость печати	127 мм/сек (Макс.); 50, 8 мм/сек (мин.)
Ширина печати	16 мм до 82 мм
Информации	Тип носителя: рулон, наклейки, метки гибки и т. д. Диаметр носителя: внутренний диаметр: 25 мм; Диаметр: 80 мм
Внутренний шрифт	Гарнитура шрифта 0 шрифт 8; обычно используется в однобайтовых шрифтах
Увеличить & поворот	1-10 сгиб в нескольких направлениях; 0 градусов, 90 градусов, 180 градусов, 270 градусов, 360 градусов, угол поворота
Тип бумаги	Разрыв и кожа
Карты памяти	флэш-память 2 Мбайт, 2 МБ ОЗУ
Изображения	Монохромный файл PCX, файлы изображений BMP могут быть загружены в Flash, DRAM
Штрихкод	Коде128, еан128, МЦГ, коде39, коде93, еан13, еан13 + 2, еан13 + 5, еан8, еан8 + 2, еан8 + 5, кодабар, постнет, СКП-А, упка + 2, упка + 5, СКП-Е, упце + 2, упце + 5, кпост, MSI, МСИК, плессэй, итф14, еан14, пдф417, QR-код, датматрикс
Интерфейс	USB + PC232 + LAN или USB
Питания	Ввод: 24вдк, 2.5 а
Окружающ	Рабочая температура: 5 ° с-45 градусов с Температура хранения:-40 градусов с-55 ° с Влажность при эксплуатации: 20% ~ 80%, без конденсации, свободный воздух Влажность при хранении: < = 93% (40 °С), без конденсации, свободный воздух
Размер	Размер: д220мм * х148мм * в150мм

## Сведения о продукте:



## Соответствующие документы:

Хотите узнать больше информации?ПожалуйстаЩелкните здесь. 

[Спецификации](#)

[Окбп-005 драйвер и создание наклеек с программным обеспечением](#)