

# Мощный высокоскоростной 80-мм термопринтер чеков

(Модель №.: OCPP-88A)

## Функции:



1. Уникальный внешний вид с надежной формой;
2. Высокая скорость печати до 300 мм/сек.;
3. Дополнительно нет резака;
4. Проводная и беспроводная связь для опций
5. Доступны несколько интерфейсов: USB, USB Serial LAN; и Wi-FiUSB, BluetoothUSB
6. Поддерживается звуковая и световая сигнализация, подходящая для применения на кухне;
7. Поддержка печати нескольких типов 1D и QR-кода;
8. Поддержка нескольких международных языков;
9. Доступен SDK для Android;
10. Надежная головка принтера со сроком службы 100 км;
11. Совместимость с EPSON ESC/POS команды.

## Параметры:

Способ печати	Термострочная печать
Печать символов	576 точек/линию (по умолчанию), 512 точек/линию; Символы: упрощенный китайский 24x24 точки, поддержка библиотеки шрифтов 18030, поддержка традиционных тайваньских и гонконгских (сложный шрифт), символов ANK;
Шрифт	A: 12*24 точки, 1,5 (Ш) * 3,0 (В) мм; B: 9*17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0(Ш)*3,0(В) мм

Тип штрих-кода	JUPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, QR-код	
Скорость печати	250 мм/сек для одного и двух интерфейсов, 300 мм/сек для трех интерфейсов	
Интерфейс	USB, USB последовательный LAN, Wi-FiUSB, BluetoothUSB	
Команда печати	Совместимость с EPSON ESC/POS команды	
Драйверы	Win9X/Window XP/Win2000/Win2003/Win Vista/Win 7/Win 8/win8.1/Linux, совместим с ESPON, доступен SDK для Android и IOS.	
Ширина бумаги	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72 мм)	
Диаметр бумаги	83мм	
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм	
Резак	Автоматический резак	
Резак жизнь	1 миллион сокращений	
Надежность печати	100 км	
Власть	DC24V/2.5A	
Температура	0-45 градусов С	
Контрастная влажность	10-80%	
Внешний размер	*145(мм)	
Масса	1,60 кг	
Информация для заказа	П/Н	Описание
	OCPP-88A-Y	USB-порт, с автоматическим резакoм
	OCPP-88A-URL	Порт USBSerialLan, с автоматическим резакoм
	OCPP-88A-W	Порт Wi-Fi USB, с автоматическим резакoм
	OCPP-88A-БУ	BluetoothUSB, с автоматическим резакoм
	OCPP-88A-Y0	USB-порт, без автоматического резака
	OCPP-88A-URL0	Порт USBSerialLan, без автоматического резака
	OCPP-88A-W0	Порт Wi-Fi USB, без автоматического резака
	OCPP-88A-БУ0	BluetoothUSB, без авторезака



OCPP-88A









OCPP-88A





OCP-88A





OCPP-88A







## Соответствующие документы:

[\\*Спецификация](#)

[\\* Руководство по процедурам](#)

[\\*инструкции](#)

[\\*Драйвер Windows](#)

[\\* Драйвер Linux](#)

\* [Инструмент настройки параметров принтера](#)

\* [USB Printdemo \(демонстрация прикладного программного обеспечения\)](#)

\* [SDK Для Android](#)

\* [CD Файлы](#)