

Принтер получения Pos 80mm WIFI для кассового аппарата системы Pos

(№ модели: ОСРР -80К)



Особенности:

и поддержка 8 видов комбинаций интерфейса

и Поддерживает печать нескольких 1D штрих-кодов и QR-кодов.

и Поддержка функции мониторинга состояния принтера

и Поддержка печати очереди билетов

Порт Ethernet 100M, сверхскоростная передача данных.

и 256KB NV Логотип для хранения и 256kb большой буферной памяти.

и 48to80mm регулируемый разделитель бумаги для дополнительного

Совместимость с O POS / J POS драйвер.

и 100 км длинная головка принтера

Технические параметры:

Метод печати	Прямой термальный
--------------	-------------------

команда	ESC / POS	
разрешение	576 точек / линия или 512 точек / линия	
Ширина печати	Max = 72мм	
Тип бумаги	Тепловая чековая бумага	
Интерфейс	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI	
Скорость печати	200 мм / с (U / UR) 230 мм / с (UL) 260 мм / с (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)	
Ширина бумаги	48мм / 52мм / 56мм / 64мм / 68мм / 76мм / 80мм	
Толщина бумаги	0,06 ~ 0,08 мм	
Roll Dia	Максимум. Ø 83 мм	
Вырезать из бумаги	Ручная слеза и Авто-резак	
Входной буфер	256kbytes	
NV Flash	256kbytes	
Размер шрифта	шрифт A: 12 * 24 (стандартный), шрифт B: 9 * 17	
китайский язык	GB18030, BIG5 24x24 точек	
Японский / Корея	Служба поддержки	
Пользовательский язык	PC347 (стандартная Европа), Katakana, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (канадско-французский), PC865 (скандинавский), Западная Европа, греческий, иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица # 2), PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, арабский, PT151 (1251) и т. Д.	
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128	
2D	QR-код (решение с одним USB или UR без функции QR-кода)	
Жизнь печатающей головки	100 км	
Жизнь резца	1 миллион	
Разделитель бумаги	По желанию	
датчиков	Бумага вышла, крышка открыта, застревание ножа, застревание бумаги и обнаружение черной метки (опция)	
вход	AC 100V-240V 50 / 60HZ	
Вывод	DC 24V / 2.5A	
Рабочее состояние	0 ° C ~ 45 ° C, относительная влажность 10% ~ 80%	
Условия хранения	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% относительной влажности	
аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, код питания, бумажный ролик, компакт-диск, инструкция, (стандарт) Разделитель бумаги (опция)	
Размеры	196 (Д) x145 (Ш) x135 (Н), мм	
Нетто	1.14kg	
Общий вес	1,5кг	
Индивидуальная коробка	Размер 30X19X18 см (LXWXH)	1unit / коробка
Мастерская коробка	Размер 62X36X52 см (LXWXH)	12units / коробка
Водитель	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS	



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCPP-80K

