

ОСРР-88А-W новый Wi-Fi, отбо термопринтер для кухни

(Модель No .: ОСРР-88А-W)

Особенности:

Уникальный внешний вид с надежной форме;
Высокая скорость печати до 300 мм / сек;
Автоматическая обрезка;
Интерфейс Wi-Fi + USB
Звуковой и световой сигнализации при поддержке подходит для кухни применения;
Поддержка нескольких 1D и типы QR Code печати;
Поддержка нескольких международных языков;
SDK для Android доступной;
Расписание головка принтера с 100 км жизнь;
Совместимость с командами / POS EPSON ESC.

Параметры:

| | |
|--------------------|---|
| Метод печати | Тепловая линия печати |
| Печать символов | 576dots / линия (по умолчанию), 512dots / линия; Персонажи: упрощенный китайский точка 24x24, поддерживает 18030 библиотеку шрифтов, поддержка Тайване и НК традиционной (комплекс шрифт), АНК символов; |
| Шрифт | Ответ: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2,1 (H) мм Упрощенный / традиционный: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм |
| Штрих Тип | JUPC-/ UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / Code128, QR код |
| Скорость печати | 250 мм / сек для одного интерфейса, 300мм / сек для двойного интерфейса и трех интерфейсов |
| Интерфейс | USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + серийный + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN |
| Печать Command | Совместимость с командами / POS EPSON ESC |
| Драйверы | Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, совместимая с ESPON, SDK для Android доступны. |
| Ширина печати | 79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72 мм) |
| Диаметр бумаги | 83мм |
| Плотность бумаги | 0.06-0.08mm |
| Резак | Автообрезчик (по желанию) |
| Надежность печати | 100km |
| Мощность | DC24V / 2.5A |
| Температура | 0-45 градусов по Цельсию |
| Контраст Влажность | 10-80% |
| Внешние размеры | 190 * 145 * 145 (мм) |
| Вес | 1.60kg |

| | P / N | Описание |
|-----------------------|---------------|---|
| Информация для заказа | OCPP-88A-U | USB порт, с автоматическим резаком |
| | OCPP-88A-UR | USB + последовательный порт, с автоматическим резаком |
| | OCPP-88A-UL | USB + LAN порт, с автоматическим резаком |
| | OCPP-88A-URL | USB + серийный + Lan порт, с автоматическим резаком |
| | OCPP-88A-W | Wi-Fi + USB порт, с автоматическим резаком |
| | OCPP-88A-БУЛЬ | Bluetooth + USB + LAN, с автоматическим резаком |
| | OCPP-88A-U0 | USB порт, без автоматического резака |
| | OCPP-88A-Ur0 | USB + последовательный порт, без автоматического резака |
| | OCPP-88A-UL0 | USB + LAN порт, без автоматического резака |
| | OCPP-88A-URL0 | USB + серийный + Lan порт, без автоматического резака |
| | OCPP-88A-W0 | Wi-Fi + USB порт, без автоматического резака |
| | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, без автоматического резака |

