

# 80мм кухня Pos термопринтер с Alarmer опционально

(Model No .: OCPP-88A)

Особенности:

## Термопринтер, ККМ, Pos термопринтер

1. Уникальный внешний вид с надежной формы;
2. Высокая скорость печати до 300 мм / сек;
3. Дополнительный автоматический резак;
4. Шнур и беспроводной связи для вариантов
5. Несколько интерфейсов доступны: USB, USB + последовательный порт, USB + LAN, USB + последовательный + LAN; и Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Звуковая и световая сигнализация при поддержке подходит для применения кухни;
7. Поддержка нескольких 1D и типов QR кодов печати;
8. Поддержка нескольких международных языков;
9. SDK для Android доступной;
10. Надежная головка принтера с 100 км жизни;
11. Совместимость с командами / POS EPSON ESC.

## Параметры:

метод печати	печать Термальная линия
Печать символов	576dots / линия (по умолчанию), 512dots / линия; Персонажи: китайский упрощенный пункт 24x24, поддержка 18030 библиотеку шрифтов, поддержка Тайвань и НК традиционный (сложный шрифт), символы AnK;
Шрифт	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) мм Упрощено / традиционный: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм
Штрих-код Тип	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / Code128, QR-код
Скорость печати	250мм / сек для одного интерфейса, 300 мм / сек для двойного интерфейса и трех интерфейсов
Интерфейс	USB, USB + последовательный порт, USB + LAN, USB + последовательный + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Печать Command	Совместимость с командами / POS EPSON ESC
Драйверы	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, совместимая с ESPON, SDK для Android доступны.
Ширина печати	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72мм)
Диаметр бумаги	83мм
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
резчик	Автообрезчик (опционально)
Печать Надежность	100km
Мощность	DC24V / 2.5A
температура	0-45 градусов Цельсия
Контраст Влажность	10-80%
Внешние размеры	190 * 145 * 145 (мм)
вес	1.60kg

	P / N	Описание
Информация для заказа	OSPP-88A-U	USB-порт, с автоматическим резаком
	OSPP-88A-UR	USB + последовательный порт, с автоматическим резаком
	OSPP-88A-UL	USB + порт Lan, с автоматическим резаком
	OSPP-88A-URL	USB + последовательный порт + Lan, с автоматическим резаком
	OSPP-88A-W	Wi-Fi + USB порт, с автоматическим резаком
	OSPP-88A-БЮЛЯ	Bluetooth + USB + LAN, с автоматическим резаком
	OSPP-88A-U0	USB-порт, без автоматического резака
	OSPP-88A-Ur0	USB + последовательный порт, без автоматического резака
	OSPP-88A-UL0	USB + порт Lan, без автоматического резака
	OSPP-88A-URL0	USB + последовательный порт + Lan, без автоматического резака
	OSPP-88A-W0	Wi-Fi + USB порт, без автоматического резака
	OSPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, без автоматического резака

**Поддерживаемые Языки:**



"& GT;

**разъем питания для варианта:**

