

# 80-миллиметровый минипортативный термопринтер

(М / N: ОСРР -M085)

## Характеристики:

- Бизнес стиль дизайна, больше моды
- Поддержка 1.D, 2.D штрих-кодирования
- Совместимо с системами Windows, Linux, Android и IOS
- С 2500 мАч литий-полимерная аккумуляторная батарея, супер аккумулятор длительное время, с умным мощностью функции экономии и контроля энергопотребления, чтобы обеспечить более длительное время печати
- Поддержка USB, COM, Bluetooth, Wi-Fi ,USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Специальный индикатор оставшегося питания, позволяющий в любое время контролировать питание принтера
- Поддержка звука и светового напоминания при недостатке бумаги или ненормальной печати
- Антипад 1,5 м цементный пол

## Заявка:

Складирование, транспортировка, логистика, супермаркет, табак, гидроэнергетика, мобильные правительственные дела, мобильная полиция, рос таль и другие отрасли

## параметры:

Вещь		параметр
Эффективная ширина печати разрешение	Способ печати	Термальная Линия
	Эффективная ширина печати разрешение	72мм
Скорость печати Интерфейс	Скорость печати	576 точек / линия(8dots / мм,203dpi)
	Интерфейс	90мм / S USB (стандартный протокол связи USB2.0, поддержка Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, поддержка Android, IOS) WIFI (2,4 ГГц, ATA, AP, режим ATA + AP)
Параметр печати	Межстрочный интервал	3.75mm(Можно настроить межстрочный интервал по команде)
	№ строки	Шрифт А: 48 символов / строка Шрифт В: 64 символа / строка
	символ	Простые, традиционные китайские 24 линии Стандартная библиотека упрощенных / традиционных китайских символов GB18030
	Размер персонажа	АНК персонаж, Шрифт А: 1,5 × 3,0 мм(12 × 24 точки) Шрифт Б: 1,1 × 2,1 мм(9 × 17 точек) Упрощенный / традиционный: 3,0 × 3,0 мм (24 × 24dots)
Символ штрих-кода	Расширенный набор символов	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
	Штрих-код	1D. Бар код:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128 2D.Бар код:QR КОД
Печать графики	Печать графики	Поддерживает растровое скачивание и печать

Режим энергосбережения	Умное энергосбережение	Служба поддержки
	Переменная скорость печати	Служба поддержки
Detection Индикатор	потребление	Служба поддержки
	спячка датчик	Служба поддержки
Бумага	Дисплей силы	Отсутствие обнаружения бумаги
	Индикатор заряда	Служба поддержки
	Недостаток бумаги	Служба поддержки
	гудок	Отсутствие бумаги, печать аварийной сигнализации
	Тип	термический
Команды печати	ширина	79,5 ± 0,5 мм
	толщина	≤0.12mm
Мощность	Диаметр	≤40mm
	Кормить команды	Легко(Раскладушка) ESC / POS
буфер	Тип	Перезаряжаемая литий-полимерная батарея
	Вместимость	2500 мАч / 7,4 В, можно заряжать более 800 раз
Внешность	зарядное устройство	9.0V / 2A
Среда	NV Flash	40KB
	Вес	285g
надежность	измерение	114 * 103 * 50 (ММ)
	операционная	температура:5 ~ 45 °С, влажность:10 ~ 80%
Программного обеспечения	Место хранения	температура:-10 ~ 50 °С ,влажность:10 ~ 90%(Нет росы)
	Жизнь печатающей головки	50KM(Плотность печати≤12,5)
	Водитель	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



# OCPP-M085





# OCPP-M085





**Соответствующие документы:**

[M085 спекуляция](#)

[M085 SDK](#)