# 80mm чековый принтер для POS законопроекта с автоматическим резаком (OCPP-88A)

## СЕТ

**чековый принтер,**
**Билл чековый принтер,**
**принтер для POS**

### Особенности:

1. Уникальный внешний вид с надежной форме;
2. Высокая скорость печати со скоростью до 300 мм / сек;
3. Дополнительный автоматический резак;
4. Линейные и опции беспроводных телефонов
5. Обеспечить различные интерфейсы: USB, USB + последовательный, USB + LAN, USB + серийный + LAN; и Wi-Fi + USB + Bluetooth + USB LAN
6. слышно поддержка приложений сигнализации доступно для кухни;
7. Поддержка различных видов одномерных и двумерных штрих-кодов печати;
8. Поддержка различных международных языков;
9. Обеспечивает SDK для Android;
10. Расписание жизнь печатающей головки и сто километров;
11. EP СЫН Совместимость команда ESC / POS.

## Параметры:

| | |
|---|---|
| Способы печати | Тепловая линия печати |
| Печатные символы | 576dots / линия (по умолчанию), 512dots / линия;<br>Персонажи: упрощенный китайский 24x24 точек, 18030 средних, средних для Тайваня и Гонконга, традиционный (комплекс Font), АНК характера; |
| Шрифта | A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм;<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (ширина) * 2.1 (H) мм<br>Упрощенные / Традиционные: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм |
| Типы Штрих | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / МФТ / CODE39 / CODE93 / Code128, QR-код |
| Скорость печати | 250 мм / сек в одном интерфейсе до 300 мм / сек двойным интерфейсом и интерфейсом тройной |
| Интерфейс | USB, USB + последовательный, USB + LAN, USB + серийный + LAN + беспроводной USB, Bluetooth + USB + LAN |
| Команда печати | Совместимость с командой EPSON ESC / POS |
| Водитель | В Win9X / Window XP / Vista Win / Win2000 / Win2003-x / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux есть, и ESPON, SDK Обеспечивает совместимость с Android. |
| Ширина печати | 79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72) |
| Диаметр бумаги | 83 мм |
| Плотность бумаги | 0.06-0.08mm |
| Нож | Автоматический резак (опция) |

| | | |
|---|---|---|
| Надежность печати | Сто километров | |
| Мощность | DC24V / 2.5A | |
| Температура | 0-45 градусов по Цельсию | |
| В влажности контрастности | 10-80% | |
| Размеры | * 145 190 * 145 (мм) | |
| Вес | 1.60 кг | |
| Информация для заказа | P / N | Описание |
| | OCPP U-88A | Порты USB, поддерживающие автоматический резак |
| | OCPP-88A-УР | USB + последовательный порт, поддерживающий автоматический резак |
| | OCPP-UL-88A | USB + LAN портов, поддерживающих автоматический резак |
| | OCPP-88A-адрес | USB + серийный + LAN портов с автоматическим резаком |
| | OCPP-88A-W | + Беспроводной USB, автоматический резак |
| | OCPP-88A-БУЛ | Bluetooth + USB + LAN, поддерживая автоматический резак |
| | OCPP-88A-U0 | Не USB-порт, не автоматический резак |
| | OCPP-88A-Ur0 | Не USB + последовательный, не автоматический резак |
| | OCPP-88A-UL0 | Не USB-порт + Интернет, не автоматический резак |
| | OCPP-88A-URL0 | USB + последовательный порт + LAN, без автоматический резак |
| | OCPP-88A-W0 | Не + беспроводной USB, не автоматический резак |
| | OCPP-88A-BUL0 | LAN + Bluetooth + USB, нет автоматический резак |