

# С автоматическим резак80mm ТепловаяPOS-Принтер билетов (OSPP-80N)

## Особенности:

Код поддержки печати QR-

Последовательный порт + USB + Интерфейс LAN

эффективный интерфейс Ethernet 100 Мб для передачи данных

Поддержка международных языков

Поддержка функции перезаписи

Монитор состояния принтера

Встроенный веб-страницы, установить принтер непосредственно

Поддержка 2048K байтВходной буфер

## Спецификация:

|                           |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Способы печати            | Прямая термопечать                                                                                                                  |
| Ширина печати             | 76 мм                                                                                                                               |
| Объем колонки             | 576 точек / строка 512 точка / линия                                                                                                |
| Скорость печати           | 300 мм / сек                                                                                                                        |
| Интерфейс                 | Последовательный порт + USB + Лан                                                                                                   |
| Бумага                    | 79,5 ± 0,5 × ф80mm □□                                                                                                               |
| Межстрочный интервал      | 3.75 мм (регулируемые с помощью команды)                                                                                            |
| Колонка Номер             | 80 мм бумага: Шрифт - 42 колонны, или 48 / Шрифт В - 56 или 64 /                                                                    |
| Размер символов           | АНК,Шрифт:1.5 × 3.0 □□(12 × 24 точки) Шрифт В:1.1 × 2.1 □□(9 × 17 □) Китайский, Традиционный китайский: 3,0 × 3,0 □□(24 × 24 точки) |
| Резак                     |                                                                                                                                     |
| Автоматический резак      | Все или часть (по желанию)                                                                                                          |
| Штрих-код символа         |                                                                                                                                     |
| Расширять                 | PC347(Европейские стандарты).Катакана,                                                                                              |
| Персонаж                  | PC850(многоязычный).PC860(Португальский).                                                                                           |
| лист                      | PC863(Канада, Франция).PC865(Nordic).                                                                                               |
|                           | западная Европа,Греческий,иврит,Восточная Европа,Я побежал,WPC1252,PC866(Кирилл # 2).                                               |
|                           | PC852(Латинская 2).PC858,IranII,Латвия,арабский,PT151(Одна тысяча двести пятьдесят одна)                                            |
| Типы штрих-кодов          | UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/                                                                                           |
|                           | CODE39 / МФТ / CODABAR / CODE93 / Code128                                                                                           |
| QR код                    | QR код                                                                                                                              |
| Буфер                     |                                                                                                                                     |
| Входной буфер             | 2048K байт                                                                                                                          |
| Н.В. флэш                 | 256K байт                                                                                                                           |
| Мощность                  |                                                                                                                                     |
| Адаптер питания           | войти:AC 110V / 220V, 50~60 Гц                                                                                                      |
| Источник питания          | Экспорт:DC 24V / 2.5A                                                                                                               |
| Касса                     | DC 25V / 1A                                                                                                                         |
| Уступать                  |                                                                                                                                     |
| Физические характеристики |                                                                                                                                     |
| вес                       | 1.48KG                                                                                                                              |
| размер                    | 185 × 140 × 134 □□ (Д × Ш × В)                                                                                                      |
| Экологические требования  |                                                                                                                                     |
| рабочая обстановка        | Температура (0~45) и влажности (10~80%)                                                                                             |

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Память                       | Температура (-10~60 °C), влажность (10~80%) |
| окружение                    |                                             |
| Надежность                   |                                             |
| Стойкость                    | 1 млн порезы                                |
| Срок службы печатной головки | 100KM                                       |

### **1. 3 дюйма термопринтер Интерфейс:**

Последовательный порт USB + Ethernet порт +

### **2. чековый принтер**