

## Китай сделал 80мм POS принтер чеков с Bluetooth или Wi-Fi

- 1. Высокая скорость печати до 300 мм / сек;
- 2. Optional автоматическим резаком;
- 3. Cord и беспроводной связи для вариантов
- 4. Multiple интерфейсов, доступных: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + серийный + LAN; и Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
- 5. Sound и световая сигнализация при поддержке подходит для кухни применения;
- 6. Support несколько 1D и QR типы кода печать;
- 7. Support мульти международных языков;
- 8. SDK для Android доступной;
- 9. Reliable головка принтера с 100 км жизнь;
- 10. Compatible с EPSON ESC / POS команды.

### ОСРР-809: Дешевые 80мм Pos термопринтер с автоматическим резаком (Модель: ОСРР-809)

#### Спецификация:

Метод печати	Тепловая линия печати
Печать символов	576dots / линия (по умолчанию), 512dots / линия; Персонажи: упрощенный китайский точка 24x24, поддерживает 18030 библиотеку шрифтов, поддержка Тайване и НК традиционной (комплекс шрифт), АНК символов;
Шрифт	Ответ: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм; В: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2,1 (H) мм Упрощенный / традиционный: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм
Штрих Тип	JUPC-/ UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / Code128, QR код
Скорость печати	250 мм / сек для одного интерфейса, 300мм / сек для двойного интерфейса и трех интерфейсов
Интерфейс	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + серийный + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Печать Command	Совместимость с командами / POS EPSON ESC
Драйверы	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, совместимая с ESPON, SDK для Android доступны.
Ширина печати	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72 мм)
Диаметр бумаги	83мм
Плотность бумаги	0.06-0.08mm
Резак	Автообрезчик (по желанию)
Надежность печати	100km
Мощность	DC24V / 2.5A
Температура	0-45 градусов по Цельсию
Контраст Влажность	10-80%
Внешние размеры	190 * 145 * 145 (мм)
Вес	1.60kg

	P / N	Описание
Информация для заказа	OSPP-809-U	USB порт, с автоматическим резаком
	OSPP-809-UR	USB + последовательный порт, с автоматическим резаком
	OSPP-809-UL	USB + LAN порт, с автоматическим резаком
	OSPP-809-URL	USB + серийный + Lan порт, с автоматическим резаком
	OSPP-809-W	Wi-Fi + USB порт, с автоматическим резаком
	OSPP-809-БЮЛЯ	Bluetooth + USB + LAN, с автоматическим резаком
	OSPP-809-U0	USB порт, без автоматического резака
	OSPP-809-Ur0	USB + последовательный порт, без автоматического резака
	OSPP-809-UL0	USB + LAN порт, без автоматического резака
	OSPP-809-URL0	USB + серийный + Lan порт, без автоматического резака
	OSPP-809-W0	Wi-Fi + USB порт, без автоматического резака
	OSPP-809-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, без автоматического резака

### Поддерживаемые Языки:



### Вилка для варианта:

