

## 80 мм USB теплового чековый принтер gr80use автоматический резак

### Спецификация

Способ печати:	Прямая термопечать
Скорость печати:	230мм / с, 260мм / с
Ширина рулона:	79,5 ± 0,5 мм
Диаметр печати:	Ф80mm
Толщина бумаги:	0.06-0.08mm
Емкость колонки:	576dots / линия, 512 точек / линии
Межстрочный интервал :	3.75mm (регулируемый по командам)
Команда печати:	Совместимость с командой ESC / POS
Тип интерфейса:	Серийное + USB + Lan / 36P параллельный порт / 25P последовательный + USB / LAN
жизнь Резаки:	1 миллион сокращений
Срок службы печатной головки:	100 км
Входной буфер:	2048Kbytes
NV Вспышка:	256Kbytes
Блок питания:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Гц
Источник питания:	DC 24V / 2.5A
питания Денежный ящик:	DC 24V / 1A
Рабочая среда:	Температура (0 ~ 45) влажность (10 ~ 80%) (не конденсируется)
Рабочая среда:	Температура (0-45) градусов по Цельсию, влажность (10-80%) Non- сконденсируйте
Условия хранения:	Температура (-10 ~ 60 °C); Влажность (10 ~ 90%)
Размер характера:	АНК, Fonta: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1,1 * 2,1 мм
Штрих-код:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ИТФ / CODE93 / Code128 QRCode
Персонажи:	PC347 (стандарт Европа), катакана, PC850 (Multilingual), PC860 (португальский), PC863 (канадский французский), PC865 (Nordic), Западная Европа, греческий, иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица # 2) , PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251)





## Соответствующие документы:

[\\*Спецификация](#)

[\\*IP Руководство Адрес Настройка](#)

[\\*Инструкция по эксплуатации](#)

[\\* Драйвер для всей системы окон](#)

[\\*Драйвер для Linux](#)

[\\*Параметры принтера Настройка инструментов](#)

[\\*CD файлы](#)