

80mm USB тепловой получение гр80use принтер (Модель: ОСРР-802)

Спецификация:

Метод печати	Прямая термopечать
Размер символов	АНК, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Мощность колонки	576dots / линии или 512dots / линия
Набор символов	PC347 (Европейский стандарт),Катакана, PC850(Многоязычный),PC860(Португальский), PC863(Канадско-французский),PC865(Нордический), Западная Европа, Греческий, Иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866(Кириллица # 2), PC852(LATIN2),PC858, IranII, Латышский, Арабский, PT151(1251)
Штрих	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / Code128
Скорость печати	230 / сек
Буфер приема	128 Кбайт
NV флэш-буфер	256К байт
Ширина бумаги	79,5 ± 0,5 мм
Наработка на отказ (жизнь)	100km
Команда Печать	Совместимость с ESC / POS
Контроль Денежный ящик	DC 12-24В / 1А
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
Резак	Руководство Cutter
Рулонная бумага	79,5 ± 0,5 мм * φ83mm
Интерфейс	Последовательный / параллельный / USB / LAN
Водитель	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Источник питания	DC24V / 2.5A
Вход для адаптера питания	AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Гц; выход:DC 24V / 2.5A
Размер	190x145x150mm
Вес	3.5kg

Подробнее:

