

Многофункциональное устройство POS с сенсорным экраном и термопринтером POS  
(M / N: POS -E15)

Parameter:

модель	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
Главный совет	Intel Celeron процессор J1900 четырехъядерный 1,99зольHZ (Windows)
Главный совет	RK3288 Четырехъядерный процессор (Android)
OS-1	Windows7 (бета)
OS-2	андроид 6,0
Память-1	2 ГБ SSD ОЗУ 32 ГБ (Windows)
Память-2	2 ГБ ОЗУ EMBC 8 ГБ (Android)
Сенсорный экран	Многоточечное емкостное касание
Размер экрана	15,6 дюйма, 16: 9
разрешение	1366 * 768
Дисплей клиента	ЖК-дисплей клиента (по умолчанию), Опции: 11,6 или 15,6-дюймовый сенсорный экран, дисплей VFD клиента,
цвет	черный
принтер	Большой 58-миллиметровый термопринтер или 80-миллиметровый термопринтер с автоматическим резаком (Options)
Порт ввода / вывода(J1900)	USB *6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(опциональный)
	VGA * 1
	HDMI * 1(для экрана порока)
	DB9 RS232 дверь * 2 (может содержать до 4 COM-портов)
Порт ввода / вывода (RK3288)	RJ11 * 1 (Опионал)
	Слот TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (для экрана тисков)
	USB * 2 (можно добавить 4 порта для дополнительного)
	Порт DB9 RS232 * 1
Рабочая температура	От 0 до 40 °C
Другие функции (Android)	Bluetooth, WIFI
ИЛИдополнительные предметы(Windows)	RFID,MSR, I-Button VFD LCD, параллельный порт DB25, порт DB9 RS232 * 4
ИЛИдополнительные предметы(Android)	3G, 4G, VFD ЖК-дисплей, RFID,MSR, I-Button
Температура хранения	От -20 60 до 60 °C
Адаптер питания	Питание от сети переменного тока 110-240 В / 50-60 Гц вход, Выход 12/24 В дв зависимости от принтера



POS-E15





POS-E15





POS-E15

