

Все в одном ПК компьютер один, MSR и Дисплей клиента для ОПЦИОННОГО

(M / N: POS-8618)

Особенности:

Pos, все в одном компьютере, все в одном компьютере компьютер один

Intel Celeron 1037U двухъядерный 1.8GHZ

Жесткий драйвер SSD 32GB (по умолчанию), SSD 64GB и HDD 320G для опционального

5 проводной резистивный сенсорный экран (по умолчанию), емкостный экран для опционально

Карта читатель и VFD дисплей клиента для опционального

Ввода / вывода Панель Интерфейс скрыт

Приложения:

Pos, все в одном компьютере, все в одном компьютере компьютер один

питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская

Розничный продавец: Business Street, бутик, универсам, магазин косметики и высокого класса парикмахерская

отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейных билетов

Коммерческая: Терминалы управления информацией для стоянки, гостиницы, авиации, метро, станция и причал

Картина показать:

Pos, все в одном компьютере, все в одном компьютере компьютер один

×		×	
×		×	

Параметр:

Pos, все в одном компьютере, все в одном компьютере компьютер один

Модель	POS8618
Дополнительный цвет	Черный или белый
Дополнительная периферия	VFD220E
Главный совет	Intel Celeron Процессор
ЦПУ	Intel Celeron 1037U двухъядерный 1.8GHZ
Набор микросхем	Intel NM70
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2 Гб (по умолчанию)
Hard Driver	SSD32GB (по умолчанию)
ЖК-панель Размер	15-дюймовый TFT ЖК-дисплей
яркость	350cd / m2
разрешение	1024 * 768 (макс)
Сенсорный экран	5 проводной резистивный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Порт ввода / вывода	1 * мощности button12V DC в гнездо 1 *
	PS2KB / MC * 1
	Серийный * 1 DB9 мужина
	Параллельный: 1 * DB25 параллельный порт
	VGA (15Pin D-Sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Аудио выход * 1
Рабочая Температура	°C 40°C
Температура хранения	-20°C60°C
соблюдение	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Размер упаковки / Вес	410 * 310 * 410mm / 7,6 сома
Операционная система	Windows XP выше, Embedded, WEPOS, Linux
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, Входной DC12 / 5A из положить

ПродуктДетали:

Pos, все в одном компьютере, все в одномкомпьютер компьютер один

