

15,6 или 15,1 дюйма все в один сенсорный терминал POS

(M / N: POS -G156W / A-G151W / A)



OCOM G Series pos Интегрированная высокоскоростной тепловой принтер внутри, команда R & D занимает время исследования и исследования и исследования, чтобы тщательно выбирать каждое материалы, чтобы гарантировать, что машина работает более стабильно и надежно, богатый интерфейс IO может сделать множество доступных и гибко Быть модернизированным клиентами. Это лучший выбор для многих сайтов приложений, таких как вознаграждения, кафе, розничные магазины и т. Д.

Функции:

Intel Celeron Series и Intel Core I3 I5 процессор для опции

RockChip High Speed RK3288 процессор для опции

EMMC 8GB / 16GB / 32GB для опции

Жесткий драйвер MSATA SSD 64GB, SSD 128 ГБ 256 ГБ для опции

58 мм и 80 мм Высокоскоростной тепловой принтер, встроенный для опции

Многоточечная проецированная емкостная сенсорная панель

Дополнительная сторона дисплея клиентов MSR и VFD220 установлена на заднюю крышку

Кварца и водонепроницаемая устойчивость к царапинам

Технические характеристики

Модель	POS -G156W / A	POS -G151W / A
--------	----------------	----------------

Имя	15,6 дюйма все на одном сенсорном экране терминал ros	15,1 дюйма все на одном сенсорном экране терминал ros
Корпус	пластик с металлическим комбинированным	
Цвет	Весь жемчужный белый машинный корпус или жемчужный белый матч серая машина машины	
Отображать		
Главный экран	15,6 дюймового монитора сенсорного экрана	15,1 дюймовый сенсорный монитор экрана
разрешение	1366 * 768.	1024 * 768.
Яркость	250CD / М. ²	
Угол обзора	Горизонт: 160; Вертикаль: 150.	
Сенсорный экран	Много точечный проектированный G + G Емкостный прикосновение	
Подразделение	15.6-дюймовый дисплей и 13,3 дюймового дисплея W / или W / O Touch Touch, разрешение 1366 * 768 для опции	151-дюймовый дисплей W / или W / O Touch Function, разрешение 1024 * 768
Отображение клиентов	2 * 20 VFD установлен на заднюю крышку для опции	
Представление		
Windows J1900.	Материнская плата	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 ГГц или Intel Core I3 / I5 4 ^{готовность} Генерация CPU для варианта
	Системная память	1 * SO-DIMM DDRIII Слот, Support1333 * / 1600 4GB (по умолчанию) 2 ГБ / 8 ГБ для опции
	Накопитель	MSATA SSD 64 ГБ или Higer, до 256 ГБ
	Аудио	На борту настоящего ТЕК ALC662 Audio Chip
	Лана	10/100 МБ, REALTEK RTL8111F LAN CHIP Встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля Wi-Fi
	Операционная система	Windows7 / 8/10, встроенные, мы POS, Linux
Android RK3288.	Материнская плата	RockChip Series RK3288, Quad Core 1.8G, RK3399 для варианта
	Системная память	На борту DDRIII 2 ГБ, 4 ГБ для варианта
	Накопитель	на Board16GB EMMC, 32 ГБ для варианта
	Аудио	На борту настоящего Тек ALC5640 Audio Chip
	Лана	10/100 МБ, REALTEK RTL8111F LAN CHIP
	WiFi & BT модуль	Поддержка Wi-Fi 802.11B / G / N, BT3.0 / BT4.0 Поддержка
	Операционная система	Android 7.1.
Соединение		

Windows и Android (J1900 & RK3288)	Кнопка питания * 1
	12 В постоянного тока в Джеке * 1
	COM (RS232) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB * 5. Микрофон в * 1, аудио * 1
Windows (J1900)	LPT * 1.
	VGA (15pin d-sub) * 1
	RJ11 для кассового ящика * 1 (необязательно)
	PS / 2 * 1 для мыши и клавиатуры
Android (RK3288)	На борту RJ11 для кассового ящика * 1, RJ11 из порта принтера для кассового ящика * 1 (необязательно)
	Слот TFCard * 1
Параметры	
80 мм тепловой принтер	Прямая термальная печать
	Скорость привязки 150 мм / с
	79,5 - / + 0,5 мм Ширина бумаги и ширина для печати 72 мм
	С функцией реза ATUO и срок службы термической головки 100 км
	USB Communication
58 мм тепловой принтер	Прямая термальная печать
	Скорость привязки 80 мм / с
	57,5 - / + 0,5 мм ширина бумаги и ширина для печати 48 мм
	Тепловая жизнь 50 км
	Связь LPT
MSR	Дополнительная сторона MSR только для 15,6 дюйма
веб-камера	Веб камера установлена сверху дисплея для опции
Оратор	8ОНМ / 5W динамик внутри для опции
Упаковка	упаковка
Масса	Чистый 6,5 кг, валовой 8,5 кг на 15,6 двойного экрана
Пакет с пеной внутри	300 * 465 * 500 мм
Среда	
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов Цельсия
Температура хранения	От -10 до 60 градусов Цельсия
Работающая влажность	10% ~ 80%
Влажность хранения	10% ~ 90%
Аксессуары	
Адаптер питания	110-240V / 50-60HZ AC Powerinput, DC12 / 5A Выходной адаптер для принтера W / O и W / 58 мм принтера DC12V / 7A OUT адаптер только для принтера W / 80 мм
Силовой кабель	Power Cable Plug, совместимая с США / ЕС / Великобритания и т. Д. И настроен на заказ
Драйвер CD	Драйвер материнской платы и драйвер касания внутри для опции

Другой	
Согласие	Класс FCC A / CE Mark / LVD / CCC

Показать больше фотографий продукта



Легко загружать термальную бумагу



Кабельное управление, открыть и закройте заднюю крышку без инструментов





Удобно получить доступ к машине через порт USB для загрузки или загрузки



Внешние порты ввода / вывода



Упаковка

