

Терминал Android All-in-one с сенсорным экраном POS с термопринтером

(M / N: POS -M680)

Краткое введение

POS -M680 - мультимедиа POS высокого класса, разработанный в системе Android. И он оснащен 7-дюймовым сенсорным экраном, магнитным считывателем, считывателем карт IC и RFID, термопринтером, сканером штрих-кода. Он способен удовлетворить самые разнообразные потребности - от финансовой самостоятельности, управления членством, распознавания личности и т. Д. , гостиница, торговый центр, лотерея и т. д.

Особенности:

Операционная система Android 5.1

7-дюймовый цветной экран высокого разрешения (решение 1024 * 600)

3 * слот для карт памяти SAM, стандарт ISO7816

Обильный интерфейс устройства может получить доступ к кассовой ячейке

Область применения

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская

Ритейлер: Бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет

Коммерческие: информационно-управляющие терминалы для парковки, гостиницы, авиации, метрополитена, вокзала и причала

Спецификация

процессор	Corte-A8, 1,0 ГГц
Операционные системы	Android 5.1
объем памяти	1 ГБ ОЗУ + 16 ГБ ПЗУ
SD	Micro SD (до 32 ГБ)
дисплей	7-дюймовый цветной экран высокой четкости (решение 1024 * 600)
Сенсорный экран	Многоточечный емкостный сенсорный экран
принтер	Высокоскоростной термопринтер. Ширина бумаги: 57 мм, диаметр: 42 мм
Считыватель магнитных карт	Треки ISO7811 1/2/3, поддержка двойного считывания
IC Card Reader	Стандарт ISO7816

Считыватель RFID карт	ISO14443TypeA, TypeB и ISO15693
камера	3 мегапикселя с автофокусом
Сканер отпечатков пальцев	Живой, биометрический датчик / считыватель отпечатков пальцев, емкостный сенсорный экран, 508 DPI, & lt; 1 с,
Сканер штрих-кода	1D / 2D декодирование штрих-кода с помощью камеры или Scan Engine
связь	GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0
Wi-Fi	WLAN 802.11b / g / n, точка доступа поддержки
голос	Поддержка Audio Jack или громкой связи, запись, голос
Оратор	2 * колонки
Слот для карты PSAM	3 * слот для SAM карты, стандарт ISO7816
Слот для SIM-карты	1 * Слот для SIM-карты
аккумулятор	Заряжаемая батарея, 1000 мАч, 7,4 В
USB	2 * USB2.0, 1 * mini USB поддерживает функции OTG
ЛВС	1 * порт RJ45
HDMI	1 * порт HDMI
ЛИНИЯ	2 * RJ11 порты
RS232	1 * RS232
Мощность	DC 9V / 3A
Рабочая обстановка	Рабочая температура: -20 °C ~ 60 °C Температура хранения: -30 °C ~ 70 °C Относительная влажность: 10% □ 90%
Размер	240 (L) X 220 (W) X 80 мм (H)
Вес	1,2 кг
Размер посылки	350 (L) * 260 (Ш) * 150 (H), мм
Вес упаковки	2,5 кг



POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680



Соответствующие документы:

[POS -M680 SDK](#)