

# Android Дешевые Цена Переносной КПК в Китае

## Спецификация

<b>physical parameter</b>	
Размер	152мм (L)×77мм (H)×29мм (W)
вес	<500g
Джаемое SСreen	Color 4,0-дюймовый QVGA подражательной стекла прочный сенсорный экран TFT-LCD, 650000 цветов, 480 * 800 (размер QVGA) Яркость светодиодной подсветкой регулируется
Расширение порта	SIM-карты, PSAM карты, Micro SD (TF)
Communication яnterface	USB2.0 устройств, RS-232(Необязательный)
яNput Мода	Стандартный стилус, рукописный ввод, прикасаясь ввод или ввод с клавиатуры
Battery Capacity	Литий-полимерный аккумулятор 3.7V 4000mAh Дополнительный
Frequency	8Ω1W динамик
ключ	29pcs ключ мягкого кремния
<b>пнаилучших показателей параметер</b>	
ЦПУ	Двухъядерный ARM Cortex-A9 двухъядерный 1.5G
ОЗУ	1G RAM
Flash ROM	Стандарт 4G NAND Flash Storage Micro SD / TF порт (макс до 32G)
<b>Data Communication</b>	
ВАЙ-ФАЙ	Поддержка IEEE802.11b / г протокол, ему необходимо эффективное беспроводное покрытие сигнала LAN
WCDMA	UMTS2100 / 900MHz UMTS1900 / 850MHz GSM850 / 900/1800 / 1900MHz
CDMA2000	CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A Поддержка Bc0 (800MHz полоса), BC1 (1900MHz группа)
блютуз	Поддержка Bluetooth 2.0 + EDR, дальность передачи составляет 5-10m
<b>Operating Environment</b>	
Operating Темпера тура	-20°C 50°C
Storage Темпера тура	-25°C 70°C
Environment ЧАCumidity	5% RH - 95% RH (без конденсации)
Капля Сикация	6 стороны могут принести удар от падения 1,5 м на бетонный пол в диапазоне рабочих температур
Рулон Характеристики	1000 раз / 0.5м, катится на 6 сторон площади контакта
Sealed Environment	IP67